

Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave Schneider Electric ZB4BG0 fa parte della serie Harmony XB4. Questo componente è progettato per fornire un'interfaccia versatile e sicura per il controllo delle macchine, consentendo al personale autorizzato di modificare le modalità operative in modo sicuro. La testa è di colore nero e presenta una ghiera in metallo cromato, garantendo robustezza e durabilità.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG0/testa-selettore-%C3%B822-3-posiz-ronis-455-qualsiasi-pos-/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

La testa selettore ZB4BG0 è dotata di un meccanismo a 3 posizioni fisse, con possibilità di estrazione della chiave in ogni posizione (sinistra, centrale e destra). Utilizza una chiave Ronis 455, assicurando un elevato livello di sicurezza. Il design modulare semplifica l'installazione, la manutenzione e l'adattamento alle macchine esistenti. È progettata per adattarsi a fori standard da 22 mm, garantendo compatibilità con apparecchiature preesistenti.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG0/testa-selettore-%C3%B822-3-posiz-ronis-455-qualsiasi-pos-/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Materiale della ghiera:** Metallo cromato
- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Numero di posizioni:** 3
- **Tipo di chiave:** Ronis 455
- **Grado di protezione:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Resistenza agli urti:** IK06
- **Durata meccanica:** 1.000.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +70°C
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (2...500 Hz)
- **Resistenza agli shock:** 30 gn (durata = 18 ms), 50 gn (durata = 11 ms)
- **Conformità agli standard:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2
- **Peso del prodotto:** 0,098 kg
- **Dimensioni (L x A x P):** 29 mm x 29 mm x 72 mm
- **Certificazioni:** UL Listed, CSA, CE, RoHS, REACH
- **Garanzia:** 18 mesi

- ****Impronta di carbonio:**** 1 kg CO₂ eq.
- ****Confezione:**** Cartone riciclato con contenuto minimo del 70%
- ****Programma di ritiro del prodotto:**** Non disponibile
- ****Mercury free:**** Sì
- ****RoHS exemption information:**** Sì
- ****California Proposition 65:**** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui composti del piombo, noti nello Stato della California per causare cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov
- ****Codice EAN:**** 3389110889253
- ****Codice prodotto:**** ZB4BG0
- ****Serie:**** Harmony XB4
- ****Produttore:**** Schneider Electric
- ****Categoria di sovratensione:**** Classe I secondo IEC 60536
- ****Resistenza al lavaggio ad alta pressione:**** 7000000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- ****Trattamento protettivo:**** TH
- ****Presentazione del dispositivo:**** Elemento base
- ****Codice di composizione elettrica:**** C11, C7, C8, C4, C5, C6, C3
- ****Resistenza alle vibrazioni:**** 5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- ****Resistenza agli shock:**** 30 gn (durata = 18 ms) onda sinusoidale semionda conforme a IEC 60068-2-27; 50 gn (durata = 11 ms) onda sinusoidale semionda conforme a IEC 60068-2-27
- ****Certificazioni del prodotto:**** LROS (Lloyds register of shipping), UL listed, BV, RINA, CSA, DNV GL
- ****Conformità agli standard:**** GB 14048.5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1
- ****Categoria di sconto:**** CS2
- ****GTIN:**** 00785901354697
- ****Numero di unità per confezione:**** 1
- ****Peso della confezione (lbs):**** 0,20999999999999999
- ****Restituibilità:**** Sì
- ****Paese di origine:**** FR
- ****Sostenibilità dell'offerta:**** California proposition 65
- ****Periodo di garanzia:**** 18 mesi
- ****Peso lordo:**** 103,33 g
- ****Codice HS:**** 8538909999
- ****Paese di origine:**** FR
- ****Dimensioni del prodotto:**** 1,14 in H x 1,14 in W x 2,83 in D

- ****Durata meccanica:**** 1000000 cicli
- ****Resistenza alle vibrazioni:**** 5 gn (2 to 500 Hz)
- ****Resistenza agli shock:**** 30 gn (durata = 18 ms), 50 gn (durata = 11 ms)
- ****Codice RS:**** 330-9120
- ****Codice Distrelec:**** 303-02-598
- ****Codice costruttore:**** ZB4BG0
- ****Costruttore:**** Schneider Electric
- ****Serie:**** Harmony XB4
- ****Diametro foro:**** 22mm
- ****Numero di posizioni:**** 3
- ****Tipo chiave:**** 455
- ****Attivazione dell'interruttore:**** Stabile
- ****Colore contenitore:**** Argento
- ****Protezione IP:**** IP66, IP67, IP69(IP69K)
- ****Angolo di corsa:**** 45°
- ****Illuminato:**** No
- ****Numero di chiavi:**** 2
- ****Massima temperatura operativa:**** +70°C
- ****Durata meccanica:**** 1000000
- ****Better World: certificazione di sostenibilità:**** Green Premium
- ****Better World: prodotti più sostenibili:**** Sì
- ****Minima temperatura operativa:**** -40°C
- ****Codice EAN:**** 3389110889253
- ****Codice prodotto:**** ZB4BG0
- ****Serie:**** Harmony XB4
- ****Produttore:**** Schneider Electric
- ****Categoria di sovratensione:**** Classe I secondo IEC 60536
- ****Resistenza al lavaggio ad alta pressione:**** 7000000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- ****Trattamento protettivo:**** TH
- ****Presentazione del dispositivo:**** Elemento base
- ****Codice di composizione elettrica:**** C11, C7, C8, C4, C5, C6, C3
-