

Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave Harmony XB4 di Schneider Electric, modello ZB4BG02, è progettata per fornire un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Dotata di una ghiera metallica cromata, offre resistenza agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, rendendola ideale per ambienti gravosi.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG02/testa-selettore-%C3%B822-a-chiave/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto**: Harmony XB4
- **Tipo di prodotto o componente**: Testa per selettore a chiave
- **Nome dispositivo**: ZB4
- **Materiale testa**: Metallo cromato
- **Diametro di montaggio**: 22 mm
- **Forma della testa**: Circolare
- **Tipo operatore**: Selettore a chiave nero
- **Tipo di operatore**: Fisso
- **Informazioni posizione operatore**: 2 posizioni a 90°
- **Tipo di serratura**: Ronis 455
- **Posizione di estrazione chiave**: Destra
- **Larghezza totale CAD**: 29 mm
- **Altezza totale CAD**: 29 mm
- **Profondità totale CAD**: 72 mm
- **Peso prodotto**: 0,098 kg
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione**: 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
- **Durata meccanica**: 1000000 cicli
- **Codice di composizione elettrico**:
 - C3 per ≤6 contatti singoli in montaggio anteriore
 - C4 per ≤6 contatti singoli e doppi in montaggio anteriore
 - C5 per ≤5 contatti singoli in montaggio anteriore
 - C6 per ≤5 contatti singoli e doppi in montaggio anteriore
 - C7 per ≤4 contatti singoli in montaggio anteriore
 - C8 per ≤4 contatti singoli e doppi in montaggio anteriore
 - C11 per ≤3 contatti singoli in montaggio anteriore
 - C15 per ≤1 contatto singolo in montaggio anteriore
- **Presentazione dispositivo**: Prodotto base

Ambiente

- ****Trattamento di protezione****: TH
- ****Temperatura di stoccaggio****: -40...70 °C
- ****Temperatura di funzionamento****: -40...70 °C
- ****Categoria di sovratensione****: Classe I conforme a IEC 60536
- ****Grado di protezione IP****:
 - IP66 conforme a IEC 60529
 - IP67
 - IP69
 - IP69K
- ****Grado di protezione NEMA****:
 - NEMA 4X
 - NEMA 13
- ****Grado di protezione IK****: IK06 con copertura foro chiave ZBGP conforme a IEC 50102
- ****Norme di riferimento****:
 - EN/IEC 60947-1
 - EN/IEC 60947-5-1
 - EN/IEC 60947-5-4
 - EN/IEC 60947-5-5
 - UL 508
 - GB 14048.5
 - CSA C22.2 No 14
- ****Certificazioni prodotto****:
 - BV
 - CSA
 - DNV
 - GL
 - LROS (Lloyds Register of Shipping)
 - RINA
 - UL listed
- ****Resistenza alle vibrazioni****: 5 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- ****Resistenza agli shock****:
 - 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
 - 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27