

Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave Schneider Electric ZB4BG4 fa parte della gamma Harmony XB4. Progettata per applicazioni industriali, offre un design modulare che facilita l'installazione e la manutenzione. Il suo design robusto garantisce resistenza agli ambienti difficili.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG4/testa-selettore-%C3%B8-22-2-posiz-ronis-455-estraz-chiave-tuttel-le-pos-/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Gamma di prodotto:** Harmony XB4
- **Tipo di prodotto o componente:** Testa per selettore a chiave
- **Nome abbreviato del dispositivo:** ZB4
- **Materiale della ghiera:** Metallo cromato
- **Diametro di montaggio:** 22 mm
- **Tipo di operatore:** Selettore a chiave nero
- **Posizioni dell'operatore:** 2 posizioni a 90°
- **Tipo di serratura:** Chiave Ronis 455
- **Posizione di estrazione chiave:** In qualsiasi posizione
- **Durata meccanica:** 1.000.000 cicli
- **Grado di protezione IP:** IP66, IP67, IP69, IP69K conformi a IEC 60529
- **Grado di protezione NEMA:** NEMA 4X, NEMA 13
- **Grado di protezione IK:** IK06 con copertura del foro per chiave ZBGP conforme a IEC 50102
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +70°C
- **Certificazioni:** UL listed, CSA, GL, DNV, BV, LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- **Norme di riferimento:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No 14
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- **Resistenza agli shock:** 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
- **Trattamento di protezione:** TH
- **Presentazione del dispositivo:** Elemento base
- **Codice di composizione elettrica:** C3 per ≤6 contatti utilizzando blocchi singoli in montaggio frontale
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7000000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- **Dimensioni complessive CAD:** Larghezza: 29 mm, Altezza: 29 mm, Profondità: 72 mm

- **Peso netto:** 0,098 kg

Applicazioni

La testa selettore a chiave ZB4BG4 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e affidabile, come macchinari industriali, pannelli di controllo e sistemi di automazione. Il suo design robusto e le certificazioni internazionali la rendono adatta per ambienti difficili e applicazioni marine.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG4/testa-selettore-%C3%B8-22-2-posiz-ronis-455-estraz-chiave-tuttel-le-pos-/?utm_source=openai))

Note

Per garantire un'installazione corretta e sicura, si raccomanda di seguire le istruzioni fornite dal produttore e di verificare la compatibilità con altri componenti del sistema. Assicurarsi che l'operatore sia autorizzato all'uso della chiave Ronis 455 per mantenere la sicurezza del sistema.