

Descrizione del Prodotto

La testa selettore Schneider Electric ZB4BG6F015 fa parte della gamma Harmony XB4. È progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e duraturo. Questo componente presenta un design modulare con un diametro di montaggio di 22 mm, facilitando l'integrazione in vari pannelli di controllo.

Caratteristiche Tecniche

- ****Gamma di prodotti****: Harmony XB4
- ****Tipo di prodotto o componente****: Testa per selettore a chiave
- ****Nome abbreviato****: ZB4
- ****Materiale mascherina****: Metallo cromato
- ****Diametro di montaggio****: 22 mm
- ****Tipo di testa****: Standard
- ****Forma della testa dell'unità di segnalazione****: Circolare
- ****Profilo operatore****: Selettore a chiave giallo
- ****Informazioni posizione operatore****: 2 posizioni a 90°
- ****Tipo di serratura****: Chiave speciale
- ****Posizione di estrazione chiave****: Sinistra
- ****Grado di protezione IP****: IP66 conforme a IEC 60529
- ****Grado di protezione NEMA****: NEMA 4X, NEMA 13
- ****Durata meccanica****: 1.000.000 cicli
- ****Temperatura di funzionamento****: -25...70 °C
- ****Temperatura di stoccaggio****: -40...70 °C

- ****Certificazioni prodotto****: BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL listed
- ****Norme di riferimento****: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, GB 14048.5, CSA C22.2 No 14

Applicazioni

La testa selettore ZB4BG6F015 è ideale per l'uso in quadri di distribuzione elettrica, lavori pubblici, ristoranti, edifici commerciali, aeroporti e altre applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e sicuro.

Note

Per garantire un funzionamento ottimale, si consiglia di seguire le istruzioni di montaggio e manutenzione fornite dal produttore. Assicurarsi che il prodotto sia installato da personale qualificato e conforme alle normative vigenti.