

Descrizione del Prodotto

La testa selettore nera Harmony XB4 di Schneider Electric, modello ZB4BJ5, è progettata per offrire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Dotata di una leva lunga, presenta tre posizioni con ritorno a molla al centro, garantendo un funzionamento affidabile e intuitivo. La sua forma rotonda e la ghiera metallica cromata conferiscono robustezza e resistenza, rendendola ideale per ambienti industriali gravosi.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-testa-selettore-3-posizioni-22-leva-nera-SNRZB4BJ5?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Harmony XB4
- **Tipo di prodotto o componente:** Testa per selettore
- **Nome dispositivo:** ZB4
- **Materiale ghiera:** Metallo cromato
- **Diametro di montaggio:** 22 mm
- **Tipo di operatore:** Leva lunga nera
- **Informazioni posizione operatore:** 3 posizioni $\pm 45^\circ$
- **Tipo di ritorno:** A molla al centro
- **Durata meccanica:** 1.000.000 cicli
- **Grado di protezione IP:** IP67, IP69, IP69K conformi a IEC 60529
- **Grado di protezione IK:** IK06 conforme a IEC 50102
- **Resistenza agli urti:** 30 gn (durata = 18 ms) per onda sinusoidale semionda conforme a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn ($f = 2-500$ Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- **Temperatura ambiente per funzionamento:** $-40...70^\circ\text{C}$
- **Temperatura ambiente per stoccaggio:** $-40...70^\circ\text{C}$
- **Certificazioni del prodotto:** UL listed, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), BV, GL, CSA
- **Trattamento protettivo:** TH
- **Forma della testa dell'unità di segnalazione:** Rotonda
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7.000.000 Pa a 55°C , distanza: 0,1 m
- **Codice di composizione elettrico:** C3 per <6 contatti utilizzando blocchi singoli in montaggio frontale, C4 per <6 contatti utilizzando blocchi singoli e doppi in montaggio frontale, C5 per <5 contatti utilizzando blocchi singoli in montaggio frontale, C6 per <5 contatti utilizzando blocchi singoli e doppi in montaggio frontale, C7 per <4 contatti utilizzando blocchi singoli in montaggio frontale, C8 per <4 contatti

utilizzando blocchi singoli e doppi in montaggio frontale, C11 per <3 contatti
utilizzando blocchi singoli in montaggio frontale

- **Standard:** JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, JIS C8201-1

Dimensioni e Peso

- **Larghezza totale CAD:** 29 mm
- **Altezza totale CAD:** 38 mm
- **Profondità totale CAD:** 44 mm
- **Peso netto:** 0,04 kg

Informazioni Ambientali

- **Impronta di carbonio (kg eq. CO2 per ciclo di vita totale):** 1
- **Imballaggio con cartone riciclato:** No
- **Programma di ritiro:** No

Note

La testa selettore ZB4BJ5 è progettata per essere facilmente installata su selettori compatibili, offrendo un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo elevato grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, rendendola ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. ([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-testa-selettore-3-posizioni-22-leva-nera-SNRZB4BJ5?utm_source=openai))