## **Descrizione del Prodotto**

La testa selettore luminosa ZB4BK1233 della serie Harmony XB4 di Schneider Electric è progettata per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Dotata di una leva standard verde, offre due posizioni a 90° con meccanismo mantenuto. La ghiera in metallo cromato garantisce robustezza e durabilità.

 $\label{lem:com} $$([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BK1233/testa-selettore-luminoso-2-posiz-\%C3\%B822-verde-per-led-universale/?utm_source=openai))$$ 

## **Caratteristiche Tecniche**

• Tipo di operatore: Leva standard verde

• Numero di posizioni: 2 posizioni a 90°

• **Meccanismo:** Mantenuto (stay put)

• Diametro di montaggio: 22 mm

• Materiale della ghiera: Metallo cromato

Forma della testa: Rotonda
Colore della testa: Verde

Illuminazione: Compatibile con LED universale
 Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K

• Resistenza agli urti: IK06

• Durata meccanica: 1.000.000 di cicli

• Temperatura di funzionamento: da -40°C a 70°C

• Certificazioni: Conforme agli standard EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2

## **Applicazioni**

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di selezione luminosa affidabile e resistente, anche in ambienti gravosi. La compatibilità con fori standard da 22 mm facilita l'installazione su macchinari esistenti.

 $\label{lem:com} $$([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BK1233/testa-selettore-luminoso-2-posiz-\%C3\%B822-verde-per-led-universale/?utm_source=openai))$$ 

## **Note**

Per garantire un'illuminazione ottimale, è necessario utilizzare un blocco LED compatibile. Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato, seguendo le normative vigenti.