

Descrizione del Prodotto

La testa selettore luminosa verde Harmony XB4 di Schneider Electric, modello ZB4BK12337, è progettata per LED universali e presenta una leva standard con 2 posizioni a scatto. Ha una forma rotonda e una ghiera nera in metallo. Questa testa di commutazione luminosa offre un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine, fornendo un chiaro feedback visivo anche in ambienti poco illuminati. Grazie al grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, rendendola ideale per utilizzi in ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie:** Harmony XB4
- **Tipo di prodotto o componente:** Testa per selettore luminoso
- **Diametro di montaggio:** 22 mm
- **Tipo di operatore:** A scatto
- **Forma della testa dell'unità di segnalazione:** Rotonda
- **Tipo di testa:** Standard
- **Materiale della ghiera:** Metallo nero
- **Profilo dell'operatore:** Leva standard verde
- **Informazioni sulla posizione dell'operatore:** 2 posizioni a 90°
- **Compatibilità del prodotto:** LED universale
- **Nome breve del dispositivo:** ZB4
- **Codice di composizione elettrica:** M3 4 montaggi frontali singoli con LED integrato || M6 2 montaggi frontali singoli con LED integrato e trasformatore || M10 2 montaggi frontali singoli con LED integrato || M4 4 montaggi frontali singoli e doppi con LED integrato
- **Presentazione del dispositivo:** Elemento base
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
- **Durata meccanica:** 1000000 cicli
- **Altezza totale CAD:** 29 mm
- **Larghezza totale CAD:** 29 mm
- **Profondità totale CAD:** 43 mm
- **Peso netto:** 0,036 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a 70°C
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP66

- **Grado di protezione (NEMA):** Altro

Garanzia Contrattuale

Garanzia: 18 mesi

Codici e Identificativi

- **Codice EAN:** 3389110840681
- **Codice prodotto:** ZB4BK12337
- **Codice tariffario:** 85389099
- **UNSPSC:** 39122221

Note

Questa testa selettore luminosa è progettata per essere installata su unità selettore compatibili e fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È ideale per applicazioni che richiedono alta resistenza agli impatti e alle vibrazioni. È progettata per adattarsi a un foro standard da 22 mm, garantendo compatibilità con macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature operative consente una versatilità nell'uso del prodotto.