

Descrizione del Prodotto

La testa selettore luminoso SCHNEIDER ZB4BK1533 è un componente della serie Harmony XB4, progettata per fornire un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Questo selettore illuminato presenta una manopola standard di colore verde e offre tre posizioni operative con ritorno a molla al centro. È compatibile con moduli LED universali, garantendo una chiara indicazione visiva anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Caratteristiche Principali

- Manopola standard di colore verde.
- Tre posizioni operative con ritorno a molla al centro.
- Compatibile con moduli LED universali.
- Montaggio in fori standard da 22 mm.
- Ghiera in metallo cromato per una maggiore resistenza.
- Resistenza agli urti, polvere, acqua e vibrazioni con grado di protezione IP69K.
- Ampio intervallo di temperature operative da -40°C a 70°C.

Specifiche Tecniche

- Materiale della ghiera: metallo cromato.
- Diametro di montaggio: 22 mm.
- Durata meccanica: 500.000 cicli.
- Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K conformi a IEC 60529; NEMA 4X, NEMA 13.
- Categoria di sovratensione: Classe I secondo IEC 60536.
- Temperatura ambiente operativa: da -40°C a 70°C.
- Certificazioni: UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-1, JIS C8201-5-1, JIS C8201-1.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di controllo affidabile e resistente, come macchine per l'automazione, pannelli di controllo e sistemi di segnalazione.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare la testa selettore ZB4BK1533 con moduli LED universali compatibili.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di Schneider Electric: [SCHNEIDER ZB4BK1533](#).