

Descrizione del Prodotto

Il modello ZB4BP4 di Schneider Electric è una testa per pulsante non illuminato della serie Harmony XB4. Presenta un attuatore rosso sporgente con ritorno a molla e una protezione trasparente in silicone. È progettato per un montaggio su fori di diametro 22 mm e offre un'elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni, rendendolo ideale per ambienti industriali difficili.

Caratteristiche Principali

- **Materiale della ghiera**: Metallo cromato
- **Diametro di montaggio**: 22 mm
- **Tipo di operatore**: Ritorno a molla
- **Profilo dell'operatore**: Rosso sporgente, non marcato
- **Protezione aggiuntiva**: Cappuccio trasparente in silicone

Specifiche Tecniche

- **Grado di protezione IP**: IP66, IP67, IP69K conformi a IEC 60529
- **Grado di protezione NEMA**: NEMA 4X, NEMA 13
- **Resistenza agli urti**: 30 g (durata = 18 ms) e 50 g (durata = 11 ms) conformi a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni**: 5 g (frequenza = 2-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- **Temperatura di funzionamento**: da -40°C a 70°C
- **Durata meccanica**: 10.000.000 di cicli

Certificazioni e Conformità

- **Standard**: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No 14, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1
- **Certificazioni**: UL Listed, CSA, BV, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping)

Applicazioni

Ideale per ambienti severi, in particolare applicazioni che richiedono elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni, come nel settore alimentare, delle bevande, sanitario e farmaceutico.

Note Aggiuntive

Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo l'assenza di sostanze pericolose e un impatto ambientale ridotto.