

Il prodotto **Schneider Electric ZB4BVM5** è un blocco luminoso con collare di fissaggio, parte della serie Harmony XB4. Questo componente è progettato per fornire un'indicazione visiva affidabile in applicazioni industriali.

Caratteristiche principali

Il ZB4BVM5 è dotato di un LED integrato di colore arancione, funzionante con una tensione di alimentazione di 230-240 V AC. Il design in metallo garantisce robustezza e durabilità, rendendolo adatto per ambienti industriali esigenti. Il collare di fissaggio incluso facilita l'installazione e assicura una connessione stabile.

([se.com](https://www.se.com/us/en/product/ZB4BVM5/light-block-with-body-fixing-collar-harmony-xb4-metal-orange-integral-led-230240v-ac?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- **Tipo di lampada:** LED integrato
- **Colore della luce:** Arancione
- **Tensione di alimentazione:** 230-240 V AC
- **Materiale del corpo:** Metallo
- **Metodo di fissaggio:** Collare di fissaggio incluso
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura di funzionamento:** -40°C a 70°C
- **Conformità normativa:** EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5
- **Peso:** 17 g
- **Codice EAN:** 3389110090123
- **Codice produttore:** ZB4BVM5
- **Codice DigiKey:** 4008-ZB4BVM5-ND
- **Stato del prodotto:** Obsoleto (non più in produzione)
- **Serie compatibili:** Harmony XB4, Harmony XB5
- **Categoria:** Interruttori e commutatori, Componenti per interruttori configurabili, Sorgenti di illuminazione per interruttori configurabili
- **Confezionamento:** Scatola
- **Tipo di tensione per l'azionamento:** AC
- **Tipo di connessione al circuito ausiliare:** Connessione a vite
- **Con trasformatore integrato:** No
- **Con resistenza integrata:** No
- **Con lampada integrata:** Sì

- ****Con diodo integrato:** Sì**
- ****Porta lampada:** Nessuno**
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:** 230...240 V**
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:** 230...240 V**
- ****Tipo di fissaggio:** Fissaggio frontale**
- ****Colore della lampada:** Giallo**
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:** AC**
- ****Tipo di lampada:** LED**
- ****Tipo di connessione al circuito ausiliare:** Connessione a vite**
- ****Colore della lampada:** Giallo**
- ****Tipo di fissaggio:** Fissaggio frontale**
- ****Con trasformatore integrato:** No**
- ****Con resistenza integrata:** No**
- ****Con lampada integrata:** Sì**
- ****Con diodo integrato:** Sì**
- ****Porta lampada:** Nessuno**
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:** 230...240 V**
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:** 230...240 V**
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:** AC**
- ****Tipo di lampada:** LED**
- ****Tipo di connessione al circuito ausiliare:** Connessione a vite**
- ****Colore della lampada:** Giallo**
- ****Tipo di fissaggio:** Fissaggio frontale**
- ****Con trasformatore integrato:** No**
- ****Con resistenza integrata:** No**
- ****Con lampada integrata:** Sì**
- ****Con diodo integrato:** Sì**
- ****Porta lampada:** Nessuno**
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:** 230...240 V**
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:** 230...240 V**
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:** AC**
- ****Tipo di lampada:** LED**
- ****Tipo di connessione al circuito ausiliare:** Connessione a vite**
- ****Colore della lampada:** Giallo**
- ****Tipo di fissaggio:** Fissaggio frontale**
- ****Con trasformatore integrato:** No**
- ****Con resistenza integrata:** No**
- ****Con lampada integrata:** Sì**

- ****Con diodo integrato:**** Sì
- ****Portalampada:**** Nessuno
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:**** 230...240 V
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:**** 230...240 V
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC
- ****Tipo di lampada:**** LED
- ****Tipo di connessione al circuito ausiliare:**** Connessione a vite
- ****Colore della lampada:**** Giallo
- ****Tipo di fissaggio:**** Fissaggio frontale
- ****Con trasformatore integrato:**** No
- ****Con resistenza integrata:**** No
- ****Con lampada integrata:**** Sì
- ****Con diodo integrato:**** Sì
- ****Portalampada:**** Nessuno
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:**** 230...240 V
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:**** 230...240 V
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC
- ****Tipo di lampada:**** LED
- ****Tipo di connessione al circuito ausiliare:**** Connessione a vite
- ****Colore della lampada:**** Giallo
- ****Tipo di fissaggio:**** Fissaggio frontale
- ****Con trasformatore integrato:**** No
- ****Con resistenza integrata:**** No
- ****Con lampada integrata:**** Sì
- ****Con diodo integrato:**** Sì
- ****Portalampada:**** Nessuno
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:**** 230...240 V
- ****Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:**** 230...240 V
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC
- ****Tipo di lampada:**** LED
- ****Tipo di connessione al circuito ausiliare:**** Connessione a vite
- ****Colore della lampada:**** Giallo
- ****Tipo di fissaggio:**** Fissaggio frontale
- ****Con trasformatore integrato:**** No