

Descrizione del Prodotto

Il modello ZB4BW065 di Schneider Electric è un corpo per pulsante luminoso della serie Harmony XB4, progettato per l'uso con lampadine BA9s. Questo componente è dotato di un corpo in metallo e include contatti 1NO+1NC. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e offre un'installazione semplice e rapida grazie al fissaggio frontale e ai morsetti a vite.

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Harmony XB4
- **Tipo di prodotto o componente:** Assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci
- **Nome dispositivo:** ZB4
- **Materiale base di fissaggio:** Zamak
- **Tipo di testa:** Standard
- **Composizione e tipologia contatti:** 1 NO + 1 NC
- **Funzionamento dei contatti:** Ad apertura lenta
- **Connessioni - morsetti:** Morsetti di fissaggio a vite
- **Sorgente luminosa:** Lampadina non inclusa
- **Attacco lampada:** BA9s
- **Alimentazione elemento luminoso:** Diretto
- **Tensione alimentazione nominale [Us]:** 250 V
- **Durata meccanica:** 5.000.000 cicli
- **Temperatura ambiente per funzionamento:** -20°C a 50°C
- **Grado di protezione:** IP20
- **Materiale contatti:** Lega d'argento (Ag/Ni)
- **Protezione contro i cortocircuiti:** Fusibile cartuccia tipo gG da 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
- **Corrente termica convenzionale in aria [Ith]:** 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:** 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
- **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]:** 6 kV conforme a EN 60947-1
- **Corrente nominale di impiego [Ie]:** 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
- **Durata elettrica:** 1.000.000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento

- **Tipo di segnalazione:** Fisso
- **Presentazione dispositivo:** Sottoassiemi di base
- **Schermo di isolamento:** No
- **Codice compatibilità:** ZB4

Dimensioni e Peso

- **Larghezza totale CAD:** 30 mm
- **Altezza totale CAD:** 47 mm
- **Profondità totale CAD:** 37 mm
- **Peso prodotto:** 0,073 kg

Certificazioni e Conformità

- **Standard di conformità:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14
- **Certificazioni:** CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS

Applicazioni

Il corpo per pulsante luminoso ZB4BW065 è ideale per applicazioni industriali, automobilistiche e commerciali, offrendo una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di segnalazione e controllo.

Note

La lampadina BA9s non è inclusa con il prodotto e deve essere acquistata separatamente. Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e in conformità con le normative vigenti.