#### **Descrizione del Prodotto**

Il modello ZB4BW065 di Schneider Electric è un corpo per pulsante luminoso della serie Harmony XB4, progettato per l'uso con lampadine BA9s. Questo componente è dotato di un corpo in metallo e include contatti 1NO+1NC. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e offre un'installazione semplice e rapida grazie al fissaggio frontale e ai morsetti a vite.

#### Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Harmony XB4
- Tipo di prodotto o componente: Assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci
- Nome dispositivo: ZB4
- Materiale base di fissaggio: Zamak
- Tipo di testa: Standard
- Composizione e tipologia contatti: 1 NO + 1 NC
- Funzionamento dei contatti: Ad apertura lenta
- Connessioni morsetti: Morsetti di fissaggio a vite
- Sorgente luminosa: Lampadina non inclusa
- **Attacco lampada:** BA9s
- Alimentazione elemento luminoso: Diretto
- Tensione alimentazione nominale [Us]: 250 V
- Durata meccanica: 5.000.000 cicli
- Temperatura ambiente per funzionamento: -20°C a 50°C
- Grado di protezione: IP20
- Materiale contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
- Protezione contro i cortocircuiti: Fusibile cartuccia tipo gG da 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
- Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:** 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
- Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]: 6 kV conforme a EN 60947-1
- Corrente nominale di impiego [Ie]: 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
- **Durata elettrica:** 1.000.000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento 1.000.000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento

- **Tipo di segnalazione:** Fisso

- Presentazione dispositivo: Sottoassiemi di base

Schermo di isolamento: NoCodice compatibilità: ZB4

### Dimensioni e Peso

- Larghezza totale CAD: 30 mm
- Altezza totale CAD: 47 mm
- Profondità totale CAD: 37 mm

- **Peso prodotto:** 0,073 kg

## Certificazioni e Conformità

- Standard di conformità: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC

60947-5-5, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14 - **Certificazioni:** CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS

# Applicazioni

Il corpo per pulsante luminoso ZB4BW065 è ideale per applicazioni industriali, automobilistiche e commerciali, offrendo una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di segnalazione e controllo.

### **Note**

La lampadina BA9s non è inclusa con il prodotto e deve essere acquistata separatamente. Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e in conformità con le normative vigenti.