

Nome del Prodotto

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED integrato blu 1NO+1NC - ZB4BW0B65

Gamma Prodotto

Harmony XB4

Tipo di Prodotto o Componente

Assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci

Nome Dispositivo

ZB4

Materiale Base di Fissaggio

Zamak

Tipo di Testa

Standard

Composizione e Tipologia Contatti

1 NO + 1 NC

Funzionamento dei Contatti

Ad apertura lenta

Connessioni - Morsetti

Morsetti di fissaggio a vite, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ senza estremità cavo conforme a EN 60947-1

Sorgente Luminosa

LED integrato

Attacco Lampada

LED

Alimentazione Elemento Luminoso

Diretto

Colore Sorgente Luminosa

Blu

Tensione Alimentazione Nominale [Us]

24 V CA/CC a 50/60 Hz

Larghezza Totale CAD

30 mm

Altezza Totale CAD

47 mm

Descrizione Morsetti ISO n°1

(11-12)NC

Peso Prodotto

0,074 kg

Uso Contatti

Standard

Apertura Positiva

Conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K

Corsa di Funzionamento

1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico), 2,6 mm (NO con modifica dello stato

elettrico), 4,3 mm (corsa totale)

Forza di Funzionamento

2 N (NC con modifica dello stato elettrico), 2,3 N (NO con modifica dello stato elettrico)

Coppia di Funzionamento

0,05 Nm (NO con modifica dello stato elettrico)

Durata Meccanica

5.000.000 cicli

Coppia di Serraggio

0,8...1,2 Nm conforme a EN 60947-1

Forma della Testa (Vite)

Testa a croce compatibile con cacciavite Philips n°1, Pozidriv n°1; Scanalato compatibile con cacciavite piatto Ø 4 mm, Ø 5,5 mm

Materiale Contatti

Lega d'argento (Ag/Ni)

Protezione Contro i Cortocircuiti

Fusibile cartuccia tipo gG da 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1

Corrente Termica Convenzionale in Aria [Ith]

10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1

Tensione Nominale di Isolamento [Ui]

600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1

Tensione Nominale di Tenuta agli Impulsi [Uimp]

6 kV conforme a EN 60947-1

Corrente Nominale di Impiego [Ie]

3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1; 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1; 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1; 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1; 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1; 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1

Durata Elettrica

1.000.000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V; 1.000.000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V; 1.000.000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V; 1.000.000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V; 1.000.000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V

Tipo di Segnalazione

Fisso

Limiti della Tensione di Alimentazione

19,2...30 V CC; 21,6...26,4 V CA

Assorbimento [A]

18 mA

Durata Vita

100.000 ore a tensione nominale e 25 °C

Resistenza alle Sovratensioni

1 kV conforme a IEC 61000-4-5

Presentazione Dispositivo

Basic sub-assemblies

Codice Compatibilità

ZB4

Note

Il prodotto ZB4BW0B65 è stato dichiarato obsoleto. La referenza consigliata per la sostituzione è ZB4BW0B15.