Descrizione del Prodotto

La testa per pulsante luminoso ZB4BW343 di Schneider Electric è progettata per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia utente affidabile e visibile. Questo componente fa parte della serie Harmony XB4 e presenta un design modulare che facilita l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche Principali

• Diametro di montaggio: 22 mm

• Colore della lente: Rosso

• Materiale della ghiera: Metallo cromato

• Tipo di operatore: A ritorno a molla

• Compatibilità: LED integrato universale

• Forma della testa: Piatta e rotonda

Specifiche Tecniche

• Durata meccanica: 10.000.000 di cicli

• Temperatura operativa: da -40°C a +70°C

• Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K conformi a IEC 60529

- Resistenza agli urti: 30 gn (durata = 18 ms) e 50 gn (durata = 11 ms) conformi a IEC 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni: 5 gn (frequenza da 2 a 500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Certificazioni e Conformità

- Conformità alle normative: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No 14
- Certificazioni: UL Listed, CSA, BV, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- Conformità RoHS e REACh

Vantaggi

- Design modulare per una facile installazione e manutenzione
- Elevata luminosità per una chiara identificazione delle funzioni
- Ampio intervallo di temperature operative per applicazioni versatili
- Elevata resistenza a urti e vibrazioni, adatta ad ambienti industriali gravosi

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti industriali che richiedono pulsanti luminosi affidabili e durevoli, come macchinari di produzione, pannelli di controllo e sistemi di automazione.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare questo prodotto con i blocchi LED universali compatibili della serie Harmony XB4.

 $\label{lem:com} $$([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BW343/testa-pulsante-luminoso-\%C3\%B822-rosso-per-led-universale/?utm source=openai))$$