

Descrizione del Prodotto

La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato BA9s fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di punti di comando:**

1

- **Colore del pulsante:**

Blu

- **Forma della lente:**

Tondo

- **Materiale dell'anello frontale:**

Metallo

- **Con anello frontale:**

Sì

- **Grado di protezione (IP), lato frontale:**

IP66

- **Illuminabile:**

Sì

- **Diametro del foro:**

22,5 mm

- **Tattile:**

Sì

- **Forma del pulsante:**

Piatto

- **Colore dell'anello frontale:**

Cromo

- **Serie:**

Harmony XB4 ZB4

- **Produttore:**

Schneider Electric

Caratteristiche Ambientali

- **Impronta di carbonio (kg CO₂ eq.):**

1

- **Confezione in cartone riciclato:**

No

- **Programma di ritiro del prodotto:**

No

Certificazioni e Standard

- **Conformità RoHS:**

Sì

- **Conformità REACH:**

Sì

- **Privo di metalli pesanti tossici:**

Sì

- **Privo di mercurio:**

Sì

Codici e Identificativi

- **Codice prodotto Schneider Electric:**

ZB4BW36

- **Codice EAN:**

3389110889734

Note Aggiuntive

Questa testa per pulsante è progettata per adattarsi a un foro standard da 22 mm, garantendo compatibilità con macchinari preesistenti. Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine. Inoltre, offre un'elevata luminosità per una facile identificazione della funzione e dello stato operativo, anche in ambienti ben illuminati.