

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante a fungo luminoso Schneider Electric ZB4BW633 è progettata per applicazioni industriali, offrendo un'operazione di tipo "premere-tirare" con un diametro di 40 mm. Il colore verde e la possibilità di illuminazione tramite LED universale la rendono ideale per segnalazioni visive chiare e immediate.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di operatore:**** Premere-Tirare
- ****Diametro dell'operatore:**** 40 mm
- ****Colore:**** Verde
- ****Illuminazione:**** Compatibile con LED universale
- ****Diametro foro di montaggio:**** 22 mm
- ****Materiale della ghiera:**** Metallo

Vantaggi

- ****Design modulare:**** Facilita la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine esistenti.
- ****Compatibilità:**** Adatta per fori standard da 22 mm, garantendo l'integrazione con macchinari preesistenti.
- ****Resistenza ambientale:**** Funzionamento affidabile in un intervallo di temperature da -40°C a 70°C.
- ****Igiene:**** Il cappuccio trasparente previene la proliferazione di batteri nei giunti e nelle fessure.

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni del prodotto:**** BV, CSA, UL Listed, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), DNV
- ****Standard:**** UL 508, IEC 60947-1, JIS C8201-5-1, IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, IEC

60947-5-1, IEC 60947-5-4, JIS C8201-1

- ****Grado di protezione IK:**** IK06 secondo IEC 62262
- ****Grado di protezione IP:**** IP66, IP67, IP69, IP69K secondo IEC 60529
- ****Conformità ambientale:**** Prodotto Green Premium, privo di mercurio e metalli pesanti tossici, conforme alle direttive RoHS e REACH

Specifiche Ambientali

- ****Temperatura ambiente di funzionamento:**** Da -40°C a 70°C
- ****Temperatura ambiente di stoccaggio:**** Da -40°C a 70°C
- ****Resistenza agli urti:**** 30 gn per 18 ms e 50 gn per 11 ms secondo IEC 60068-2-27
- ****Resistenza alle vibrazioni:**** 5 gn da 2 a 500 Hz secondo IEC 60068-2-6

Dimensioni e Peso

- ****Altezza complessiva:**** 29 mm
- ****Larghezza complessiva:**** 29 mm
- ****Profondità complessiva:**** 32 mm
- ****Peso netto:**** 0,027 kg

Durabilità Meccanica

- ****Durata meccanica:**** 10.000.000 cicli

Garanzia

- ****Periodo di garanzia:**** 18 mesi

Note

Per un funzionamento ottimale, si consiglia di utilizzare questa testa pulsante in combinazione con i blocchetti contatti e le fonti di illuminazione compatibili della serie

Harmony XB4 di Schneider Electric.

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita da Schneider Electric.