

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante doppio illuminato ZB4BW7L3741 di Schneider Electric, parte della serie Harmony XB4, è progettata per fornire un'interfaccia versatile e affidabile per il controllo delle macchine. Presenta un pulsante verde a filo con simbolo "I" e un pulsante rosso sporgente con simbolo "O", entrambi con ritorno a molla, oltre a una lampada spia centrale bianca integrata. La ghiera è realizzata in metallo cromato, garantendo robustezza e durabilità.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BW7L3741/testa-pulsante-doppio-verde-filo-rosso-sporgente-luminoso-%C3%B822-con-marcatura/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Design modulare che semplifica la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine.
- Compatibile con fori standard da 22 mm, facilitando l'integrazione in macchinari esistenti.
- Chiarezza visiva grazie ai colori vivaci e alla differenziazione tattile tra i pulsanti a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BW7L3741/testa-pulsante-doppio-verde-filo-rosso-sporgente-luminoso-%C3%B822-con-marcatura/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Materiale della ghiera:** Metallo cromato.
- **Diametro di montaggio:** 22 mm.
- **Profilo dell'operatore:** 1 pulsante a filo (verde "I"), 1 pulsante sporgente (rosso "O"), 1 lampada spia centrale.
- **Durata meccanica:** 1.000.000 di cicli.
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a 70°C.
- **Grado di protezione:** IP66, IP67, IP69, IP69K (protezione contro polvere e penetrazione di liquidi).
- **Resistenza agli urti:** IK05.

- **Conformità agli standard:** IEC 61140 (Classe I), NEMA 4X/13.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BW7L3741/testa-pulsante-doppio-verde-filo-rosso-sporgente-luminoso-%C3%B822-con-marcatura/?utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per applicazioni commerciali, industriali e automobilistiche, dove è richiesta un'interfaccia di controllo affidabile e resistente in ambienti gravosi.

- ([uk.farnell.com](https://uk.farnell.com/schneider-electric/zb4bw7l3741/switch-pushbutton-2mm-green-red/dp/2210588?utm_source=openai))

Informazioni Ambientali

- **Impronta di carbonio:** 1 kg CO₂ equivalente.
- **Packaging:** Realizzato con cartone riciclato (contenuto minimo del 70%).
- **Programma di ritiro:** Non incluso in un programma di recupero globale.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BW7L3741/testa-pulsante-doppio-verde-filo-rosso-sporgente-luminoso-%C3%B822-con-marcatura/?utm_source=openai))

Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Sì.
- **Certificazioni:** UL Listed, DNV, BV, LROS (Lloyd's Register of Shipping), GL, CSA.
([blackhawksupply.com](https://blackhawksupply.com/products/se-zb4bw7l3741?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 30 mm.
- **Altezza:** 50 mm.
- **Profondità:** 30 mm.
- **Peso netto:** 0,056 kg.
([blackhawksupply.com](https://blackhawksupply.com/products/se-zb4bw7l3741?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un distributore autorizzato.