

Descrizione del Prodotto

La testa per pulsante Harmony XB5 modello ZB5AA4 di Schneider Electric è progettata per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Presenta un design modulare che facilita la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine. È compatibile con fori standard da 22 mm, garantendo l'integrazione con macchinari preesistenti. Inoltre, offre elevate prestazioni con certificazioni internazionali e un'ampia gamma di temperature di funzionamento, rendendola versatile per diverse applicazioni.

Caratteristiche Principali

- ****Design Modulare****: Facilita la manutenzione e l'adattamento post-installazione delle macchine.
- ****Compatibilità****: Progettata per fori standard da 22 mm, assicurando l'integrazione con macchinari esistenti.
- ****Elevate Prestazioni****: Conforme a norme e certificazioni internazionali, inclusa la certificazione marina.
- ****Resistenza Ambientale****: Gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, garantendo resistenza a polvere, acqua e vibrazioni.
- ****Ampia Gamma di Temperature****: Funzionamento garantito da -40°C a 70°C, offrendo versatilità d'uso.

Specifiche Tecniche

- ****Gamma di Prodotto****: Harmony XB5
- ****Tipo di Prodotto o Componente****: Testa per pulsante non illuminato
- ****Nome Breve del Dispositivo****: ZB5
- ****Materiale della Ghiera****: Plastica grigio scuro
- ****Diametro di Montaggio****: 22 mm
- ****Tipo di Operatore****: Ritorno a molla

- ****Profilo dell'Operatore****: Rosso a filo, senza marcatura
- ****Peso del Prodotto****: 0,018 kg
- ****Forma della Testa dell'Unità di Segnalazione****: Rotonda
- ****Resistenza alla Pulizia ad Alta Pressione****: 7.000.000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- ****Durata Meccanica****: 10.000.000 cicli
- ****Altezza Complessiva****: 29 mm
- ****Larghezza Complessiva****: 29 mm
- ****Profondità Complessiva****: 28 mm

Certificazioni e Standard

- ****Certificazioni del Prodotto****: UL Listed, DNV, LROS (Lloyd's Register of Shipping), CSA, BV, GL
- ****Standard****: EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, JIS C8201-1
- ****Grado di Protezione IP****: IP66 conforme a IEC 60529, IP67, IP69, IP69K
- ****Grado di Protezione NEMA****: NEMA 13, NEMA 4X
- ****Categoria di Sovratensione****: Classe II conforme a IEC 60536
- ****Resistenza agli Urti****: 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione su semionda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27; 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione su semionda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
- ****Resistenza alle Vibrazioni****: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- ****Temperatura Ambiente di Funzionamento****: da -40°C a 70°C
- ****Temperatura Ambiente di Stoccaggio****: da -40°C a 70°C

Sostenibilità

Il prodotto è etichettato Green Premium™, testimoniando l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

- **Conformità REACH**: Privo di SVHC
- **Privo di Metalli Pesanti Tossici**: Sì
- **Privo di Mercurio**: Sì
- **Informazioni sulle Esenzioni RoHS**: Sì

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un rappresentante autorizzato.