

Descrizione del Prodotto

La testa selettore luminoso ZB5AK1213 di Schneider Electric è progettata per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Dotata di una leva standard bianca, è compatibile con LED universali e presenta due posizioni fisse a 90°. La ghiera in plastica di colore grigio scuro consente un montaggio semplice su unità selettore compatibili con diametro di 22 mm.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di posizioni di commutazione**: 2
- **Tipo di operatore**: Leva standard
- **Colore dell'elemento di azionamento**: Bianco
- **Forma della lente**: Tonda
- **Diametro del foro di montaggio**: 22 mm
- **Materiale della ghiera frontale**: Plastica
- **Colore della ghiera frontale**: Grigio scuro
- **Illuminabile**: Sì, con LED universale
- **Grado di protezione (IP)**: IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Grado di protezione (NEMA)**: NEMA 4X, NEMA 13
- **Resistenza agli urti**: IK06 secondo IEC 50102
- **Durata meccanica**: 1.000.000 cicli
- **Temperatura ambiente per funzionamento**: da -40°C a 70°C

Certificazioni e Conformità

- **Standard**: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, CSA C22.2 No 14

- **Certificazioni**: UL Listed, CSA, DNV, BV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping)

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di controllo affidabile e resistente, anche in ambienti gravosi. La testa selettore luminoso ZB5AK1213 è adatta per l'uso in macchinari, pannelli di controllo e altre applicazioni dove è necessaria una chiara indicazione visiva dello stato operativo.

Note Aggiuntive

La testa selettore è progettata per essere utilizzata con blocchi LED universali, migliorando l'intensità e la luminosità del colore. Il design modulare semplifica l'assemblaggio e la manutenzione, rendendo il prodotto adatto per aggiornamenti o modifiche post-installazione.