

Descrizione del Prodotto

La testa selettore luminosa rossa ZB5AK1243 della serie Harmony XB5 di Schneider Electric è progettata per LED universali. Dotata di una leva standard, offre un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. La sua forma circolare e la ghiera in plastica facilitano l'installazione su unità selettore compatibili. Grazie al grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

Diametro del foro: 22 mm

Numero di posizioni di commutazione: 2

Illuminabile: Sì

Colore dell'anello frontale: Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale: IP66, IP67, IP69, IP69K

Materiale dell'anello frontale: Plastica

Forma della lente: Tonda

Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola corta

Colore della calotta del segnalatore luminoso: Rosso

Colore dell'elemento di azionamento: Rosso

Con anello frontale: Sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: Sì

Tipo di protezione (NEMA): 4X, 13

Certificazioni e Conformità

Conforme agli standard EN/IEC 60947-5-5, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-1, JIS C8201-1.

Dimensioni e Peso

Altezza: 28,95 mm

Larghezza: 28,95 mm

Profondità: 42,92 mm

Peso: 0,024 kg

Durabilità Meccanica

Durata meccanica di 1.000.000 cicli.

Temperatura di Funzionamento

Intervallo di temperatura ambiente da -40°C a 70°C.

Applicazioni

Adatta per l'uso con selettori luminosi della serie Harmony XB5 da 22 mm.