

Descrizione del Prodotto

La testa selettore illuminata ZB5AK1333 di Schneider Electric è progettata per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Dotata di una leva standard verde, offre tre posizioni fisse a $\pm 45^\circ$ e una ghiera in plastica nera. È compatibile con LED universali e si integra facilmente con le unità selettore della serie Harmony XB5.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie:** Harmony XB5
- **Tipo di prodotto:** Testa per selettore illuminato
- **Materiale della ghiera frontale:** Plastica nera
- **Diametro del foro di montaggio:** 22,5 mm
- **Numero di posizioni:** 3 posizioni fisse a $\pm 45^\circ$
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Verde
- **Forma della lente:** Rotonda
- **Illuminabile:** Sì, con LED universali
- **Grado di protezione (IP):** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Grado di protezione (NEMA):** 4X, 13
- **Resistenza agli urti:** IK06
- **Durata meccanica:** 500.000 cicli
- **Temperatura ambiente per il funzionamento:** da -25°C a 70°C
- **Certificazioni:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14

Applicazioni

Questa testa selettore è ideale per applicazioni industriali, aerospaziali, difesa, militari e commerciali, grazie alla sua robustezza e resistenza in ambienti gravosi.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.

Note

La testa selettore ZB5AK1333 è progettata per essere utilizzata con LED universali e offre un'interfaccia chiara e visibile per il controllo delle macchine, anche in ambienti con scarsa

illuminazione. Grazie al suo elevato grado di protezione, è adatta per operare in condizioni ambientali difficili.