

Descrizione del prodotto

La testa selettore luminosa rossa Harmony XB5 di Schneider Electric è progettata per LED universali e presenta una leva standard con 3 posizioni fisse. La sua forma circolare e la ghiera in plastica la rendono ideale per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. È resistente agli urti, alle vibrazioni, all'acqua e alla polvere, con un grado di protezione IP69K, rendendola adatta per ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

- **Colore dell'anello frontale:** Nero
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP66
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica
- **Forma della lente:** Tonda
- **Esecuzione dell'elemento di azionamento:** Manopola corta
- **Colore della calotta del segnalatore luminoso:** Rosso
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Rosso
- **Diametro del foro:** 22 mm
- **Numero di posizioni di commutazione:** 3
- **Illuminabile:** Sì
- **Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:** Sì
- **Serie:** Harmony XB5
- **Produttore:** Schneider Electric

Certificazioni e conformità

- **Certificazioni:** UL 508, CSA C22.2 No. 14, CE, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, BV, DNV, GL, Lloyd's Register, RINA
- **Conformità RoHS:** Sì

Dimensioni e peso

- **Profondità totale:** 43 mm
- **Altezza totale:** 29 mm
- **Larghezza totale:** 29 mm
- **Peso netto:** 0,016 kg

Ambiente operativo

- **Temperatura ambiente per funzionamento:** da -40 a 70 °C
- **Temperatura ambiente per stoccaggio:** da -40 a 70 °C
- **Resistenza agli urti:** 30 gn (durata = 18 ms) per onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (f= 2-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Applicazioni

Questa testa selettore luminosa è ideale per applicazioni di comando e segnalazione in ambienti industriali, offrendo un'interfaccia chiara e resistente per il controllo delle macchine.