Descrizione del Prodotto

La testa selettore luminoso ZB5AK1543 di Schneider Electric è progettata per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Dotata di una manopola corta rossa e di una ghiera in plastica nera, offre un feedback visivo chiaro grazie alla sua capacità di illuminazione. È ideale per ambienti gravosi grazie alla sua resistenza agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Caratteristiche Principali

- Numero di posizioni di commutazione: 3
- Tipologia di azionamento: Manopola corta
- Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
- Forma della lente: Tonda
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP66
- Diametro del foro: 22 mm
- Materiale dell'anello frontale: Plastica
- Colore dell'anello frontale: Nero
- Illuminabile: Sì
- Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: No
- Tattile: Sì

Specifiche Tecniche

- Grado di protezione (IP): IP66, IP67, IP69, IP69K
- Grado di protezione (NEMA): 13, 4X
- Resistenza agli urti: 30 g per 18 ms (onda sinusoidale) secondo IEC 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni: 5 g da 2 a 500 Hz secondo IEC 60068-2-6

- Temperatura ambiente per funzionamento: da -40°C a 70°C
- Temperatura ambiente per stoccaggio: da -40°C a 70°C
- Durata meccanica: 500.000 cicli
- Categoria di sovratensione: Classe II secondo IEC 60536
- Trattamento protettivo: TH

Certificazioni e Conformità

- Standard: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C8201-5-1, UL 508, JIS C8201-1
- Certificazioni: CSA, GL, DNV, LROS (Lloyd's Register of Shipping), BV, UL Listed

Informazioni Ambientali

- Conforme a REACh: Sì
- Privo di metalli pesanti tossici: Sì
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì

Dimensioni e Peso

- Altezza complessiva: 29 mm
- Larghezza complessiva: 29 mm
- Profondità complessiva: 43 mm
- Peso netto: 0,016 kg

Garanzia

- Periodo di garanzia: 18 mesi

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: ZB5AK1543

- Codice EAN: 3389110906226

- Codice produttore: ZB5AK1543

- Codice Metel: SNRZB5AK1543

Note

La testa selettore luminoso ZB5AK1543 è compatibile con LED universali e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Grazie al suo design modulare, semplifica la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine. È progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, garantendo la compatibilità con macchinari preesistenti. L'ampia gamma di temperature di funzionamento assicura versatilità d'uso del prodotto.