

Descrizione del Prodotto

La testa selettore illuminata blu Harmony XB5 di Schneider Electric, modello ZB5AK1563, è progettata per fornire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Dotata di una leva standard, offre tre posizioni con ritorno a molla al centro. La sua forma circolare e la ghiera in plastica nera la rendono adatta a diverse applicazioni industriali. Questa testa selettore è compatibile con LED universali integrati, garantendo un feedback visivo chiaro anche in ambienti con scarsa illuminazione. Grazie al grado di protezione IP69K, è resistente a urti, vibrazioni, acqua e polvere, risultando ideale per ambienti gravosi. ([rexel.it])(https://rexel.it/prodotto/testa-selettore-luminoso-blu-33157?utm_source=openai)

Caratteristiche Tecniche

- Numero di posizioni di commutazione: 3
- Tipo di elemento di controllo: Manopola corta
- Illuminabile: Sì
- Colore dell'elemento di controllo: Blu
- Diametro del foro: 22,5 mm
- Colore della calotta del segnalatore luminoso: Blu
- Forma della lente: Rotonda
- Funzione di commutazione a scatto: No
- Ritorno a molla: Sì
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP66
- Con ghiera frontale: Sì
- Materiale della ghiera frontale: Plastica
- Colore della ghiera frontale: Nero
- Grado di protezione (NEMA): 13
- Resistenza agli urti: IK06
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a 70°C
- Durata meccanica: 1.000.000 di cicli
- Certificazioni: UL Listed, CSA, DNV, BV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- Conformità agli standard: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No 14
- Trattamento protettivo: TH
- Categoria di sovratensione: Classe II secondo IEC 60536
- Resistenza alle vibrazioni: 5 gn (2...500 Hz) secondo IEC 60068-2-6
- Resistenza agli shock: 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione su 1/2 sinusoidale secondo IEC 60068-2-27
- Resistenza al lavaggio ad alta pressione: 7.000.000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m

- Temperatura ambiente per lo stoccaggio: da -40°C a 70°C
- Peso del prodotto: 0,016 kg
- Paese di origine: Francia
- Codice HS: 8538909999
- Garanzia: 12 mesi
- Stato ambientale dell'offerta: Prodotto Green Premium
- Conformità alla direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)
- Senza metalli pesanti tossici: Sì
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì
- Conformità al regolamento REACH: Dichiarazione REACH
- Senza SVHC REACH: Sì
- Conformità al regolamento RoHS Cina: Dichiarazione RoHS per la Cina
- Codice di composizione elettrica: M3 per ≤ 4 contatti, utilizzo di blocchi singoli in montaggio frontale con LED integrato; M6 per ≤ 2 contatti, utilizzo di blocchi singoli in montaggio frontale con LED integrato e trasformatore; M10 per ≤ 2 contatti, utilizzo di blocchi singoli in montaggio frontale con LED integrato; MF1 per ≤ 2 contatti, utilizzo di blocchi singoli in montaggio frontale con LED integrato; MR1 per ≤ 2 contatti, utilizzo di blocchi singoli in montaggio posteriore con LED integrato; M4 per ≤ 4 contatti, utilizzo di blocchi singoli e doppi in montaggio frontale con LED integrato.
- Nome del dispositivo: ZB5
- Presentazione del dispositivo: Elemento base
- Nome della stazione: XALD 1...5 fori; XALK 2...5 fori
- Larghezza totale CAD: 29 mm
- Altezza totale CAD: 29 mm
- Profondità totale CAD: 43 mm
- Trattamento protettivo: TH
- Categoria di sovratensione: Classe II secondo IEC 60536
- Grado di protezione IP: IP66 secondo IEC 60529; IP67; IP69; IP69K
- Grado di protezione NEMA: NEMA 13; NEMA 4X
- Resistenza al lavaggio ad alta pressione: 7.000.000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- Grado IK: IK06 secondo IEC 50102
- Standard: EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-1; EN/IEC 60947-5-4; EN/IEC 60947-5-5; JIS C 4520; UL 508; CSA C22.2 No 14
- Certificazioni: BV; CSA; DNV; GL; LROS (Lloyd's Register of Shipping); RINA; UL Listed
- Resistenza alle vibrazioni: 5 gn ($f = 2...500$ Hz) secondo IEC 60068-2-6
- Resistenza agli shock: 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione su 1/2 senoide secondo

IEC 60068-2-27; 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione su 1/2 senoide secondo IEC 60068-2-27

- Stato ambientale dell'offerta: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Dichiarazione REACH
- Senza SVHC REACH: Sì
- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)
- Dichiarazione RoHS UE
- Senza metalli pesanti tossici: Sì
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì
- Regolamento RoHS Cina: Dichiarazione RoHS per la Cina
- Garanzia: 12 mesi
- Gamme di prodotti: Harmony
- Utilizzo: Componenti di comando e segnalazione
- Funzione: Comando e segnalazione diametro 22
- Utilizzo finale: Harmony ZB5, teste
- Paese di fabbricazione: Francia
- Codice doganale: 8538909999
- Qualità di fabbricazione: Questo prodotto Schneider Electric è stato progettato nel rispetto di un elevato livello di qualità comune a tutti i prodotti Schneider Electric. Per il suo utilizzo, è consigliabile verificare prima dell'acquisto che questo prodotto abbia le caratteristiche meccaniche, elettriche e altre adatte. Per vostra informazione, alcuni prodotti sono realizzati su ordinazione e i resi di merce non sono sempre possibili. Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
- Codice EAN: 3389110906240
-