Descrizione del Prodotto

La testa pulsante luminosa ZB5AW33 di Schneider Electric è progettata per applicazioni industriali, offrendo un'illuminazione verde integrata e un design modulare che facilita la manutenzione e l'adattamento delle macchine.

Caratteristiche Principali

- **Materiale della testa:** Ghiera in plastica
- **Colore della capsula o gemma:** Verde
- **Diametro di montaggio:** 22 mm
- **Design modulare:** Semplifica la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine
- **Compatibilità:** Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, garantendo la compatibilità con macchinari preesistenti

Specifiche Tecniche

- **Serie: ** ZB5
- **Tipo: ** Testa pulsante luminosa
- **Colore di illuminazione:** Verde
- **Valore IP:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Temperatura di lavoro:** Da -40°C a +70°C
- **Peso unità:** 17 g

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni del prodotto:** UL Listed, CSA, BV, DNV, GL, LROS (Lloyds Register of Shipping)
- **Standard:** UL 508, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, JIS C8201-1

- **Conformità ambientale:** Prodotto Green Premium, privo di sostanze di elevata preoccupazione secondo il regolamento REACH

Informazioni Ambientali

- **Impronta di carbonio:** 1 kg CO2 equivalente
- **Confezione: ** Cartone riciclato con un contenuto minimo del 70% (50% negli Stati Uniti)
- **Ritiro del prodotto:** Non disponibile

Note Aggiuntive

- **Resistenza agli urti:** 30 gn per 18 ms (onda sinusoidale semionda) secondo IEC 60068-2-27; 50 gn per 11 ms (onda sinusoidale semionda) secondo IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn da 2 a 500 Hz secondo IEC 60068-2-6
- **Resistenza ai campi elettromagnetici:** 10 V/m secondo IEC 61000-4-3
- **Resistenza alle scariche elettrostatiche: ** 6 kV su contatto (su parti metalliche) secondo IEC 61000-2-6; 8 kV in aria libera (su parti isolanti) secondo IEC 61000-2-6
- **Classe di protezione contro le scosse elettriche:** Classe II secondo IEC 60536
- **Trattamento protettivo:** TH
- **Resistenza ai transitori veloci:** 2 kV secondo IEC 61000-4-4
- **Emissione elettromagnetica:** Classe B secondo IEC 55011

Documentazione e Risorse

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Schneider Electric: [ZB5AW33 – Testa pulsante luminoso Ø22 – verde](https://www.se.com/it/it/product/ZB5AW33/testa-pulsante-luminoso-%C3%B822-verd e/)