

Descrizione del Prodotto

La testa per pulsante luminoso Harmony XB5 modello ZB5AW343 di Schneider Electric è progettata per applicazioni industriali. Presenta un design a filo ghiera con gemma liscia di colore rosso, adatta per l'uso con LED universali. Il meccanismo di ritorno a molla garantisce un funzionamento ad impulso affidabile. La ghiera in plastica assicura resistenza e durabilità.

Caratteristiche Principali

- ****Diametro del foro di montaggio****: 22 mm
- ****Colore del pulsante****: Rosso
- ****Forma del pulsante****: Piatto
- ****Colore dell'anello frontale****: Nero
- ****Materiale dell'anello frontale****: Plastica
- ****Forma della lente****: Tonda
- ****Illuminabile****: Sì
- ****Numero di punti di comando****: 1
- ****Tattile****: Sì
- ****Con anello frontale****: Sì

Grado di Protezione

La testa del pulsante offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e alla penetrazione di liquidi. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Compatibilità

Compatibile con unità pulsante complete e elementi di contatto della serie Harmony XB5, permettendo un'installazione e sostituzione facili tramite montaggio a scatto.

Certificazioni

- **Certificazioni**: BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), UL listed
- **Standard di prodotto**: UL 508, GB 14048.5, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1

Dimensioni e Peso

- **Altezza**: 29 mm
- **Larghezza**: 29 mm
- **Profondità**: 30 mm
- **Peso**: 0,017 kg

Temperatura di Funzionamento

- **Temperatura operativa**: da -40°C a +70°C
- **Temperatura di stoccaggio**: da -40°C a +70°C

Durabilità Meccanica

La testa del pulsante ha una durabilità meccanica di 10.000.000 di cicli, assicurando una lunga vita operativa.

Applicazioni

Adatta per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di comando affidabile e resistente, anche in ambienti difficili.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.