

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante luminosa ZB5AW363 di Schneider Electric è progettata per applicazioni industriali, offrendo un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Presenta una testa piatta di colore blu con ghiera in plastica nera e un meccanismo a ritorno a molla. È compatibile con LED universali e si adatta a fori standard da 22 mm, facilitando l'installazione su macchinari esistenti.

Caratteristiche Principali

- **Colore del pulsante:** Blu
- **Forma del pulsante:** Piatta
- **Colore dell'anello frontale:** Nero
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica
- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Illuminabile:** Sì, compatibile con LED universali
- **Numero di punti di comando:** 1
- **Meccanismo di ritorno:** A molla
- **Grado di protezione IP:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Grado di protezione NEMA:** NEMA 13, NEMA 4X
- **Durata meccanica:** 10.000.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento:** Da -40°C a 70°C
- **Resistenza agli urti:** 30 g per 18 ms (onda sinusoidale) e 50 g per 11 ms (onda sinusoidale)
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 g da 2 a 500 Hz

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** CSA, DNV, BV, LROS (Lloyd's Register of Shipping), UL Listed
- **Standard:** IEC 60947-5-4, JIS C8201-5-1, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508, GB 14048.5, JIS C8201-1
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Conformità REACH:** Privo di SVHC

Informazioni Ambientali

- **Etichetta Green Premium:** Sì
- **Profilo Ambientale del Prodotto:** Disponibile
- **Profilo di Circolarità:** Disponibile
- **Informazioni sulla Fine del Ciclo di Vita:** Disponibili

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di comando affidabile e resistente, come macchine utensili, pannelli di controllo e ambienti gravosi. La sua elevata luminosità e il design modulare semplificano la manutenzione e l'adattamento delle macchine.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.