

Descrizione del prodotto

La testa selettore quadrata ZB6CD22 di Schneider Electric è progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e intuitivo. Fa parte della gamma Harmony XB6, caratterizzata da componenti compatti e robusti con diametro di montaggio di 16 mm. ([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB6CD22/testa-selettore-quadrato-2-posiz-%C3%B816-leva-nera/?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Numero di posizioni di commutazione:** 2 posizioni fisse con angolo di 60° tra le posizioni.
([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))
- **Tipo di azionamento:** Manopola a leva corta.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-snrzb6cd22-testa-selettore-a-leva-TELZB6CD22?utm_source=openai))
- **Colore dell'elemento di comando:** Nero.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-snrzb6cd22-testa-selettore-a-leva-TELZB6CD22?utm_source=openai))
- **Forma dell'elemento di comando:** Quadrata.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-snrzb6cd22-testa-selettore-a-leva-TELZB6CD22?utm_source=openai))
- **Diametro del foro di montaggio:** 16,2 mm.
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-testa-selettore-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica.
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-testa-selettore-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))
- **Colore dell'anello frontale:** Nero.
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-testa-selettore-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))
- **Grado di protezione IP (lato frontale):** IP65, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua.
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-testa-selettore-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))
- **Illuminabile:** No.
([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-testa-selettore-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))

e-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))

- **Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:** Sì.
([sacchi.it])(https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-testa-selettore-e-quadrato-2-posiz-diametro-16-leva-nera-000000000000294586?utm_source=openai))
- **Temperatura operativa:** Da -25°C a +70°C.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))
- **Temperatura di stoccaggio:** Da -40°C a +70°C.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))
- **Resistenza agli urti:** 30 gn (durata = 18 ms) e 50 gn (durata = 11 ms) conformi a IEC 60068-2-27.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

Applicazioni

La testa selettore ZB6CD22 è ideale per applicazioni in settori come l'industria, l'edilizia e il terziario, dove è necessario un controllo affidabile in spazi ridotti. La sua robustezza e il grado di protezione IP65 la rendono adatta per ambienti difficili.

([spesaelettrica.it])(https://www.spesaelettrica.it/schneider-testa-selettore-quadrato-2-posiz-16-leva-nera-SNRZB6CD22?utm_source=openai))

Certificazioni e conformità

- **Standard:** Conforme a IEC 60947-5-1, IEC 60947-1, IEC 60947-5-5, JIS C 852.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))
- **Certificazioni:** UL, CSA, CCC, GOST.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

Dimensioni e peso

- **Larghezza complessiva:** 18 mm.
([mt.rsdelivers.com])(https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

neider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

- **Altezza complessiva:** 18 mm.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

- **Profondità complessiva:** 43 mm.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

- **Peso del prodotto:** 0,018 kg.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/schneider-electric/zb6cd22/schneider-electric-harmony-xb6-selector-switch/8171276?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.