

Descrizione del Prodotto

Il ZBE1025 è un blocco di contatti singolo con 1 contatto normalmente chiuso (1NC) a rottura lenta, realizzato in lega d'argento (Ag/Ni) e dotato di terminali a molla. È progettato per l'uso con le serie Harmony XB4 e XB5 di Schneider Electric.

Caratteristiche Principali

- Tipo di contatto: 1NC a rottura lenta
- Materiale dei contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
- Terminali: Morsetti a molla
- Compatibilità: Serie Harmony XB4 e XB5
- Durata meccanica: 10.000.000 di cicli
- Grado di protezione: IP20 conforme a IEC 60529
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a 70°C
- Forza operativa: 2 N per il cambiamento dello stato elettrico del contatto NC
- Montaggio: Montaggio frontale
- Peso netto: 0,011 kg

Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyd's Register of Shipping), UL
- Standard: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508

Applicazioni

Il ZBE1025 è adatto per applicazioni nei settori aerospaziale, difesa, militare, industriale e commerciale.

Note Aggiuntive

Questo prodotto fa parte della gamma Green Premium™ di Schneider Electric, che garantisce prestazioni ambientali di alto livello e conformità alle normative più recenti.