

Descrizione del Prodotto

Il modulo luminoso ZBV6 di Schneider Electric è progettato per teste di pulsanti con diametro di 22 mm. È compatibile con lampadine con base BA9s e supporta una tensione nominale fino a 250 V AC/DC. Il modulo è dotato di morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche Principali

- Montaggio frontale per una facile installazione.
- Grado di protezione IP20 conforme alla norma IEC 60529.
- Compatibile con le serie di pulsanti XB4 e XB5 di Schneider Electric.
- Terminali a morsetto a vite che supportano cavi fino a 2 x 1,5 mm² con capocorda o 1 x 0,22 mm² senza capocorda, conformi alla norma EN 60947-1.
- Temperatura di funzionamento compresa tra -40°C e 70°C.
- Vita utile di 100.000 ore a tensione nominale e 25°C.

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale di alimentazione: fino a 250 V AC/DC.
- Base lampadina: BA9s.
- Tipo di segnalazione: fissa.
- Grado di protezione: IP20.
- Certificazioni: UL, CSA.
- Peso netto: 0,016 kg.

Note

- La lampadina non è inclusa nel modulo e deve essere acquistata separatamente.
- Il modulo è progettato per un montaggio frontale su pannelli con foro di 22 mm di

diametro.

Informazioni Ambientali

- Impronta di carbonio: 1 kg CO₂ equivalente per l'intero ciclo di vita.
- Imballaggio realizzato con cartone riciclato con un contenuto minimo del 70%.
- Il prodotto non è incluso in un programma globale di ritiro.

Applicazioni

Il modulo luminoso ZBV6 è ideale per applicazioni industriali che richiedono segnalazione visiva, come pannelli di controllo, macchinari e quadri elettrici. La sua robustezza e facilità di installazione lo rendono adatto per ambienti difficili.