

Descrizione del Prodotto

Il corpo finecorsa Schneider Electric ZC2JC2 è un componente della serie Telemecanique Limit Switches XC Standard. Questo dispositivo è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'interruzione precisa e affidabile del circuito.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di prodotto:**** Corpo finecorsa
- ****Serie:**** XC Standard
- ****Nome breve del dispositivo:**** ZC2J
- ****Tipo di corpo:**** Fisso
- ****Compatibilità del prodotto:**** XC2J
- ****Materiale del corpo:**** Metallo
- ****Entrata cavo:**** 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5 (incluso)
- ****Numero di poli:**** 2
- ****Tipo e composizione dei contatti:**** 2 C/O (commutatori)
- ****Operazione dei contatti:**** A scatto
- ****Materiale dei contatti:**** Contatti placcati in argento

Specifiche Elettriche

- ****Connessione elettrica:**** Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
- ****Velocità minima di attuazione:**** 0,01 m/min
- ****Corrente nominale di impiego [Ie]:****
 - 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
 - 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
- ****Corrente termica convenzionale [Ithe]:**** 10 A
- ****Tensione nominale di isolamento [Ui]:****
 - 500 V conforme a IEC 60947-1 per il blocco contatti
 - 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per il blocco contatti
- ****Resistenza massima tra i terminali:**** 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3
- ****Protezione contro i cortocircuiti:**** Fusibile a cartuccia da 10 A, tipo gG
- ****Durata elettrica:**** 5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, con frequenza operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Specifiche Meccaniche

- ****Display locale:**** Assente

- **Larghezza:** 40 mm
- **Altezza:** 81 mm
- **Profondità:** 41 mm
- **Peso netto:** 0,355 kg

Ambiente

- **Grado di protezione IP:** IP65
- **Grado di protezione IK:** IK08
- **Temperatura ambiente per il funzionamento:** da -25 a 70 °C per ambienti standard
- **Temperatura ambiente per lo stoccaggio:** da -40 a 70 °C
- **Caratteristiche ambientali:** Ambiente standard

Conformità e Certificazioni

- **Stato dell'offerta sostenibile:** Prodotto Green Premium
- **Direttiva EU RoHS:** Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale della RoHS dell'UE)
- **Senza mercurio:** Sì
- **Informazioni sull'esenzione RoHS:** Sì
- **Profilo di circolarità:** Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche
- **Proposition 65 della California:** AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia

18 mesi

(telemecaniquesensors.com)(https://telemecaniquesensors.com/nl/en/product/reference/ZC2JC2?utm_source=openai))