Descrizione del Prodotto

Il corpo finecorsa Schneider Electric ZC2JC2 è un componente della serie Telemecanique Limit Switches XC Standard. Questo dispositivo è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'interruzione precisa e affidabile del circuito.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di prodotto:** Corpo finecorsa
- **Serie: ** XC Standard
- **Nome breve del dispositivo:** ZC2J
- **Tipo di corpo:** Fisso
- **Compatibilità del prodotto:** XC2J
- **Materiale del corpo:** Metallo
- **Entrata cavo: ** 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5 (incluso)
- **Numero di poli:** 2
- **Tipo e composizione dei contatti:** 2 C/O (commutatori)
- **Operazione dei contatti:** A scatto
- **Materiale dei contatti:** Contatti placcati in argento

Specifiche Elettriche

- **Connessione elettrica: ** Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
- **Velocità minima di attuazione: ** 0,01 m/min
- **Corrente nominale di impiego [Ie]:**
- 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
- 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
- **Corrente termica convenzionale [Ithe]:** 10 A
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:**
- 500 V conforme a IEC 60947-1 per il blocco contatti
- 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per il blocco contatti
- **Resistenza massima tra i terminali:** 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3
- **Protezione contro i cortocircuiti:** Fusibile a cartuccia da 10 A, tipo gG
- **Durata elettrica:** 5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, con frequenza operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Specifiche Meccaniche

- **Display locale: ** Assente

- **Larghezza:** 40 mm
- **Altezza:** 81 mm
- **Profondità:** 41 mm
- **Peso netto:** 0,355 kg

Ambiente

- **Grado di protezione IP:** IP65
- **Grado di protezione IK:** IK08
- **Temperatura ambiente per il funzionamento: ** da -25 a 70 °C per ambienti standard
- **Temperatura ambiente per lo stoccaggio:** da -40 a 70 °C
- **Caratteristiche ambientali:** Ambiente standard

Conformità e Certificazioni

- **Stato dell'offerta sostenibile:** Prodotto Green Premium
- **Direttiva EU RoHS:** Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale della RoHS dell'UE)
- **Senza mercurio:** Sì
- **Informazioni sull'esenzione RoHS:** Sì
- **Profilo di circolarità: ** Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche
- **Proposition 65 della California:** AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia

18 mesi

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/nl/en/product/reference/ZC 2JC2?utm source=openai))