

Descrizione del Prodotto

La leva di finecorsa ZC2JY31 fa parte della gamma OsiSense XC Special di Schneider Electric. È progettata per l'attuazione dell'interruttore tramite una camma di 30° senza operazione di apertura positiva. La leva a rullo di lunghezza variabile supporta un approccio laterale e il movimento della testa operativa è rotativo. Realizzata in termoplastica, è compatibile con la serie di finecorsa XC2J.

Caratteristiche Principali

- Tipo di prodotto o componente: Leva per finecorsa
- Gamma di prodotto: OsiSense XC
- Nome dispositivo: ZC2J
- Compatibilità prodotto: XC2J
- Movimento della testa operativa: Rotativo
- Tipo di operatore: Leva a rullo con ritorno a molla in termoplastica (lunghezza variabile)
- Tipo di avvicinamento: Avvicinamento laterale
- Azionamento interruttore: Tramite camma di 30°
- Apertura positiva: Senza
- Caratteristica ambientale: Bassa temperatura, ambiente standard

Testa Associata

- ZC2JE07
- ZC2JE02
- ZC2JE01
- ZC2JE05
- ZC2JE06
- ZC2JE04
- ZC2JE03

Unità di Imballaggio

- Tipo di unità di imballaggio 1: PCE
- Numero di unità nel pacchetto 1: 1
- Altezza del pacchetto 1: 2 cm
- Larghezza del pacchetto 1: 7,5 cm
- Lunghezza del pacchetto 1: 10 cm
- Peso del pacchetto 1: 47 g

- Tipo di unità di imballaggio 2: S01
- Numero di unità nel pacchetto 2: 65
- Altezza del pacchetto 2: 15 cm
- Larghezza del pacchetto 2: 15 cm
- Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm
- Peso del pacchetto 2: 3,272 kg

Sostenibilità dell'Offerta

- Per tutte le richieste REACH e RoHS, contattare il supporto tecnico

Documenti e Download

- Catalogo tecnico per finecorsa, gamma XC Special (pdf) - 16/01/2025
- Catalogue Interrupteurs de position, Gamme XC Special (pdf) - 10/01/2025

Prodotti e Accessori Correlati

- ZC2JE01: Testa di finecorsa, finecorsa XC Standard, ZC2J, senza leva, ritorno a molla, attuazione sinistra e destra
- ZC2JE016: Testa di finecorsa, finecorsa XC Standard, ZC2J, senza leva, attuazione sinistra e destra, -40 °C
- ZC2JE026: Testa di finecorsa, finecorsa XC Standard, ZC2J, senza leva, attuazione da destra, -40 °C
- ZC2JE036: Testa di finecorsa ZC2J, senza leva, attuazione da sinistra, -40 °C
- ZC2JE05: Testa di finecorsa, finecorsa XC Standard, ZC2J, senza leva, ritorno a molla, attuazione sinistra o destra

Garanzia Contrattuale

- Garanzia: 18 mesi

Informazioni Ambientali

- Temperatura ambiente per funzionamento: -25...70 °C
- Temperatura ambiente per stoccaggio: -40...70 °C
- Caratteristica ambientale: Ambiente standard

Conformità Normativa

- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)
- Regolamento REACH: Il riferimento contiene sostanze estremamente preoccupanti sopra la soglia
- California Proposition 65: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Note

- Le informazioni sopra riportate sono basate sulle specifiche fornite da Schneider Electric e sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale o contattare il supporto tecnico per confermare le specifiche più recenti.