Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

Nome della serie

Standard compatto

Tipo di prodotto o componente

Corpo interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

ZCD

Design

Compatto

Tipo di corpo

Fisso

Materiale del corpo

Zamak

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Operazione dei contatti

A scatto

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Forma di isolamento dei contatti

Zb

Materiale dei contatti

Contatti placcati in argento

Apertura positiva

Con

Designazione del codice dei contatti

B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Compatibilità del prodotto

XCKD

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 4,3 cm

Larghezza del pacchetto 1: 4,3 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 8,1 cm

Peso del pacchetto 1: 136 g

Offerta di sostenibilità

Per tutte le richieste REACH e RoHS, contattaci all'indirizzo sustainability@tesensors.com

Proposition 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl

phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Documenti e download

Catalogo per la gamma XC Standard - Interruttori di posizione (pdf)

Telemecanique Sensors Componenti di rilevamento - Panorama 2024 (pdf)

XCKD/P..., XCDR/PR... e ZCD/P... interruttori di posizione – Dichiarazione di conformità UE (pdf)

XCKD/P..., XCDR/PR... e ZCD/P... interruttori di posizione – Dichiarazione di conformità UK (pdf)

Prodotti e accessori correlati

Articoli frequentemente acquistati insieme:

ZCDEF12: Entrata cavo, PF 1/2 (G1/2), per interruttore di posizione, corpo in metallo

ZCDEG11: Entrata cavo, Pg 11, per interruttore di posizione, corpo in metallo

ZCDEG13: Entrata cavo, Pg 13.5, per interruttore di posizione, corpo in metallo

ZCDEN12: Entrata cavo, 1/2" NPT, per interruttore di posizione, corpo in metallo

ZCDEP16: Entrata cavo, M16 x 1.5, per interruttore di posizione, corpo in metallo

ZCDEP20: Entrata cavo, M20 x 1.5, per interruttore di posizione, corpo in metallo

ZCE01: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, senza leva, ritorno a molla, attuazione sinistra e destra

ZCE08: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, leva a molla con stivale in nitrile

ZCE14: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, pistone metallico regolabile

ZCE21: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, pistone a rullo direzione orizzontale

ZCE27: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, pistone a rullo direzione verticale

ZCE66: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, pistone laterale con cuscinetto a sfera in acciaio

ZCEH0: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCE, pistone metallico M18