

Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Testa per interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

ZCE

Tipo di testa

Testa a pistone

Compatibilità del prodotto

XCKD, XCKP, XCKT, XCMD

Movimento della testa operativa

Lineare

Tipo di operatore

Pistone a rullo con ritorno a molla in metallo

Tipo di approccio

Approccio laterale, 2 direzioni

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità per pacchetto 1: 1

Documenti e download

Catalogo per la gamma XC Standard - Interruttori di posizione (pdf)

Telemecanique Sensors Componenti di rilevamento - Panorama 2024 (pdf)

Prodotti correlati e accessori

ZCD21: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCD, compatto, 1NC+1 NO, azione rapida

ZCD37: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCD, compatto, 2NC+1 NO, rottura lenta

ZCMD39L2: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCMD, 2NC+1 NO, argento, azione rapida, connessione, 2 m

ZCMD41L5: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCMD, 2NC+2 NO, argento, azione rapida, connessione, 5 m

ZCMD61C12: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCMD, 1NC+1 NO, oro, azione rapida, connessione, M12

ZCMD69C12: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCMD, 2NC, oro, azione rapida, connessione, M12

ZCP25: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCP, compatto, 1NC+1 NO, rottura lenta

ZCT26P16: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCT, compatto, 1NC+1 NO, rottura lenta, M16

ZCT28N12: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCT, compatto, 2 NO, rottura lenta, 1/2"NPT

ZCT28P16: Corpo interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZCT,

compatto, 2 NO, rottura lenta, M16