

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Testa per interruttore di finecorsa

Nome breve del dispositivo

ZCE

Tipo di testa

Testa a pistone

Compatibilità del prodotto

XCKP, XCMD, XCKD, XCKT

Movimento della testa operativa

Lineare

Tipo di operatore

Pistone a rullo con ritorno a molla in metallo

Tipo di approccio

Approccio laterale, 2 direzioni

Azionamento dell'interruttore

Con camma a 30°

Apertura positiva

Con

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Tipo di unità di imballaggio 2: BAG

Numero di unità nel pacchetto 2: 10

Altezza del pacchetto 2: 3 centimetri

Larghezza del pacchetto 2: 10 centimetri

Lunghezza del pacchetto 2: 12 centimetri

Peso del pacchetto 2: 160 grammi

Tipo di unità di imballaggio 3: S01

Numero di unità nel pacchetto 3: 100

Altezza del pacchetto 3: 15 centimetri

Larghezza del pacchetto 3: 15 centimetri

Lunghezza del pacchetto 3: 40 centimetri

Peso del pacchetto 3: 1,939 chilogrammi

Documentazione tecnica

Catalogo per interruttori di finecorsa, gamma XC Standard (pdf)

Data: 15 luglio 2024

Dimensione: 68.162.797 byte

Opuscoli

Interruttori di finecorsa compatti XC compatibili con attrezzature mobili (pdf)

Data: 1 marzo 2023

Dimensione: 1.756.416 byte

File CAD 2D

Interruttori di finecorsa OsiSense XC, tipo XCM 30*50*16, testa a pistone a rullo in acciaio - CAD 3D (dxf)

Data: 18 luglio 2024

Dimensione: 186.223 byte

Dichiarazioni ambientali

Dichiarazione RoHS per la gamma ZCE (pdf)

Data: 16 maggio 2025

Dimensione: 270.808 byte

Dichiarazione REACH V30 per la gamma ZCE (pdf)

Data: 19 maggio 2025

Dimensione: 278.497 byte