

Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Testa per interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

ZCE

Tipo di testa

Testa a pistone

Compatibilità del prodotto

XCKP, XCMD, XCKD, XCKT

Movimento della testa operativa

Lineare

Tipo di operatore

Pistone terminale a ritorno a molla in metallo

Tipo di approccio

Approccio verticale, 1 direzione

Apertura positiva

Con

Temperatura ambiente di funzionamento

-25...70 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 1,5 cm

Larghezza del pacchetto 1: 3 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 2,5 cm

Peso del pacchetto 1: 9 g

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Direttiva RoHS UE

Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

Senza mercurio

Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposta 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

18 mesi