# Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

#### Nome della serie

Formato standard

## Tipo di prodotto o componente

Testa per interruttore di posizione

## Nome breve del dispositivo

**ZCE** 

# Tipo di testa

Testa a pistone

## Compatibilità del prodotto

XCKP, XCMD, XCKD, XCKT

## Movimento della testa operativa

Lineare

## Tipo di operatore

Pistone terminale a ritorno a molla in metallo

## Tipo di approccio

Approccio verticale, 1 direzione

# Apertura positiva

Con

## Temperatura ambiente di funzionamento

### -25...70 °C

## Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C

### Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

# Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 1,5 cm

Larghezza del pacchetto 1:3 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 2,5 cm

Peso del pacchetto 1: 9 g

### Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

### **Direttiva RoHS UE**

Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

#### Senza mercurio

Sì

## Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

#### Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

## Proposta 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

### Garanzia contrattuale

18 mesi