Nome del prodotto

Testa per interruttore di posizione ZCKD31

Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

Serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Testa per interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

ZCKD

Tipo di testa

Testa rotativa

Compatibilità del prodotto

XCKS

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva a rullo con ritorno a molla in termoplastica

Tipo di approccio

Approccio laterale, 2 direzioni

Azionamento dell'interruttore

Tramite camma a 30°

Apertura positiva

Con

Materiale della testa

Plastica

Temperatura ambiente di funzionamento

-25...70 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità per imballaggio 1: 1

Altezza imballaggio 1: 6,5 cm

Larghezza imballaggio 1: 7,8 cm

Lunghezza imballaggio 1: 3,4 cm

Peso imballaggio 1: 86 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S01

Numero di unità per imballaggio 2: 28

Altezza imballaggio 2: 15 cm

Larghezza imballaggio 2: 15 cm

Lunghezza imballaggio 2: 40 cm

Peso imballaggio 2: 2,693 kg

Offerta di sostenibilità

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Direttiva EU RoHS: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale EU RoHS)

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Profilo di circolarità: Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposition 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi

Documentazione e download

Catalogo tecnico: [Catalogue for Limit switches, XC Standard range (pdf)](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKD31)

File CAD 2D: [double insulatedadaptable sub-assembliesrotary heads, roller lever (dwg)](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKD31)

Prodotti correlati e accessori

Corpi interruttore compatibili:

- ZCKS1
- ZCKS1H29
- ZCKS2

- ZCKS2H29
- ZCKS5
- ZCKS5H29
- ZCKS6
- ZCKS6H29
- ZCKS7
- ZCKS7H29
- ZCKS8
- ZCKS8H29
- ZCKS9
- ZCKS9H29
- ZCKSD31
- ZCKSD31H29
- ZCKSD35
- ZCKSD35H29
- ZCKSD37
- ZCKSD37H29
- ZCKSD39
- ZCKSD39H29