Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Testa per finecorsa

Nome breve del dispositivo

ZCKD

Tipo di testa

Testa rotante

Compatibilità del prodotto

XCKS, XCKL, XCKM

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva a rullo con ritorno a molla in termoplastica (lunghezza variabile regolabile)

Tipo di approccio

Approccio laterale, 2 direzioni

Azionamento dell'interruttore

Tramite camma a 30°

Apertura positiva

\circ		
•	Δr	172
. 1	T	17.0

Materiale della testa

Plastica

Temperatura ambiente per funzionamento

-25...70 °C

Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...70 °C

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Altezza del pacchetto 1

3,500 cm

Larghezza del pacchetto 1

6,400 cm

Lunghezza del pacchetto 1

9,900 cm

Peso del pacchetto 1

95,000 g

Tipo di unità di imballaggio 2 S01 Numero di unità nel pacchetto 2 28 Altezza del pacchetto 2 15,000 cm Larghezza del pacchetto 2 15,000 cm Lunghezza del pacchetto 2 40,000 cm Peso del pacchetto 2 2,907 kg Stato dell'offerta sostenibile Prodotto Green Premium **Direttiva RoHS UE** Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE) Informazioni sull'esenzione RoHS Sì Profilo di circolarità Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposta 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia

18 mesi