

Descrizione del Prodotto

La testa per finecorsa ZCKE06 di Telemecanique Sensors è progettata per applicazioni industriali standard. Dotata di un attuatore a “baffo di gatto” con ritorno a molla, consente un’azione multi-direzionale, rendendola adatta per rilevare movimenti in diverse direzioni. ([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Compatibilità del Prodotto:** Corpi della serie XCKJ.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Tipo di Operatore:** Baffo di gatto con ritorno a molla.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Movimento della Testa Operativa:** Multi-direzionale.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Materiale della Testa:** Metallo.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Attuazione dell'Interruttore:** Da qualsiasi parte in movimento.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Apertura Positiva:** Assente.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))

Caratteristiche Ambientali

- **Caratteristiche Ambientali:** Ambiente standard.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Altezza del Pacchetto:** 3,9 cm.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))

ce/ZCKE06?utm_source=openai))

- **Larghezza del Pacchetto:** 3,9 cm.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Lunghezza del Pacchetto:** 16,6 cm.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Peso del Pacchetto:** 124 g.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/ca/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))

Conformità e Sostenibilità

- **Stato dell'Offerta Sostenibile:** Prodotto Green Premium.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Conformità alla Direttiva RoHS UE:** Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale della RoHS UE).
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Informazioni sull'Esenzione RoHS:** Sì.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Profilo di Circolarità:** Non necessita di operazioni di riciclaggio specifiche.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))
- **Proposition 65 della California:** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))

Garanzia

18 mesi.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKE06?utm_source=openai))