Gamma di prodotto

OsiSense XC

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Testa per interruttore di finecorsa

Nome breve del dispositivo

ZCKE

Tipo di testa

Testa rotativa

Compatibilità del prodotto

XCKJ

Leva associata

ZCKY61, ZCKY71

Corpo associato

ZCKJ1, ZCKJ11, ZCKJ21, ZCKJ2, ZCKJ9, ZCKJD31, ZCKJD39

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Blocco senza leva di azionamento

Tipo di approccio

Approccio laterale, 2 direzioni

Azionamento dell'interruttore

Da sinistra e da destra

Apertura positiva

Con

Materiale della testa

Metallo

Temperatura ambiente operativa

-25...70 °C

Temperatura di stoccaggio

-40...70 °C

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

1 pezzo

Altezza dell'imballo

4,6 cm

Larghezza dell'imballo

8,7 cm

Lunghezza dell'imballo

4,2 cm

Peso dell'imballo

0,193 kg

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Conformità RoHS UE

Conformità proattiva

Senza mercurio

Sì

Informazioni sulle esenzioni RoHS

Sì

Profilo ambientale del prodotto

Disponibile