

Descrizione del Prodotto

La testa di finecorsa ZCKE23 di Telemecanique Sensors è progettata per applicazioni industriali standard secondo il formato EN 50041. Questa testa presenta un attuatore a rullo in acciaio con ritorno a molla, adatto per movimenti lineari e rotativi.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/ZCKE23?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Gamma di prodotto:** Interruttori di finecorsa Telemecanique XC Standard
- **Nome della serie:** Formato standard
- **Tipo di prodotto o componente:** Testa di finecorsa
- **Compatibilità del prodotto:** Serie XCKJ
- **Tipo di operatore:** Pulsante a rullo con ritorno a molla in metallo
- **Tipo di approccio:** Approccio laterale, 1 direzione
- **Azionamento dell'interruttore:** Tramite camma a 30°
- **Apertura positiva:** Presente
- **Materiale della testa:** Metallo
- **Caratteristiche ambientali:** Ambiente standard
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** Da -25°C a 70°C

Unità di Imballaggio

- **Tipo di unità di imballaggio 1:** Pezzo singolo (PCE)
- **Numero di unità per imballaggio 1:** 1
- **Dimensioni dell'imballaggio 1:** Altezza 6,2 cm, Larghezza 7,2 cm, Lunghezza 9,4 cm
- **Peso dell'imballaggio 1:** 194 grammi
- **Tipo di unità di imballaggio 2:** S01
- **Numero di unità per imballaggio 2:** 24
- **Dimensioni dell'imballaggio 2:** Altezza 15 cm, Larghezza 15 cm, Lunghezza 40 cm
- **Peso dell'imballaggio 2:** 4,889 kg

Conformità e Sostenibilità

- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Per tutte le richieste relative a REACH e RoHS, contattare il supporto tecnico
- **Paese di origine:** Indonesia

Documentazione e Download

- **Cataloghi tecnici:** Guida essenziale alla rilevazione di Telemecanique Sensors (PDF)
- **File CAD 2D:** Disponibili in formati DWG, DXF, WMF, DWF ed EPS
- **File CAD 3D:** Disponibili in formati DXF, DWG, STP e PDF

Prodotti Correlati e Accessori

- **ZCKJ1:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, fisso, senza display, 1NC+1NO, azione a scatto, Pg13
- **ZCKJ11:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, plug-in, senza display, 1C/O, azione a scatto, Pg13
- **ZCKJ11H29:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, plug-in, senza display, 1C/O, azione a scatto, M20
- **ZCKJ11H7:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, plug-in, senza display, 1C/O, azione a scatto, 1/2"NPT
- **ZCKJ1H29:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, fisso, senza display, 1NC+1NO, azione a scatto, M20
- **ZCKJ1H7:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, fisso, senza display, 1NC+1NO, azione a scatto, 1/2"NPT
- **ZCKJ2:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, fisso, senza display, 2C/O, azione a scatto, Pg13
- **ZCKJ21:** Corpo interruttore di finecorsa, serie XC Standard, ZCKJ, plug-in, senza display, 2C/O, azione a scatto, Pg13

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/ZCKE23?utm_source=openai))