

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Corpo interruttore di fine corsa

Nome breve del dispositivo

ZCKJ

Tipo di corpo

Fisso

Compatibilità del prodotto

XCKJ

Materiale del corpo

Metallo

Ingresso cavo

1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5

Numero di poli

2

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Operazione dei contatti

A scatto

Materiale dei contatti

Contatti placcati in argento

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Apertura positiva

Con

Velocità minima di attuazione

0,01 m/min

[Ie] Corrente operativa nominale

3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

[Ithe] Corrente termica convenzionale in cassa

10 A

[Ui] Tensione nominale di isolamento

500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti

300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti

300 V conforme a UL 508 per blocco contatti

Resistenza massima tra i terminali

0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

[Uimp] Tensione nominale di tenuta agli impulsi

6 kV conforme a IEC 60664

6 kV conforme a IEC 60947-1

Protezione contro i cortocircuiti

Fusibile a cartuccia da 10 A, tipo gG

Durata elettrica

5.000.000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5
conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5
conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

5.000.000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5
conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Tipo di circuito elettrico

Modulo luce indicatore con 2 luci al neon AC, 110/120 V (95...130 V) durata: 20.000 h

Larghezza

40 mm

Altezza

81,5 mm

Profondità

44 mm

Peso netto

0,34 kg

Descrizione dei terminali ISO n°1

(11-12)NC

(13-14)NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Temperatura ambiente per il funzionamento

-25...70 °C per ambiente standard

Temperatura ambiente per lo stoccaggio

-40...70 °C

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

Tipo di confezione 1: PCE

Numero di unità nella confezione 1: 1

Altezza confezione 1: 8,7 cm

Larghezza confezione 1: 4,2 cm

Lunghezza confezione 1: 4,6 cm

Peso confezione 1: 300 g

Tipo di confezione 2: S02

Numero di unità nella confezione 2: 24

Altezza confezione 2: 15 cm

Larghezza confezione 2: 30 cm

Lunghezza confezione 2: 40 cm

Peso confezione 2: 7,2 kg

Tipo di confezione 3: PAL

Numero di unità nella confezione 3: 384

Altezza confezione 3: 77 cm

Larghezza confezione 3: 60 cm

Lunghezza confezione 3: 80 cm

Peso confezione 3: 124,836 kg

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

REACH privo di SVHC

Sì

Direttiva RoHS UE

Dichiarazione RoHS UE

Privo di metalli pesanti tossici

Sì

Privo di mercurio

Sì

Regolamento RoHS Cina

Dichiarazione RoHS Cina

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposta 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

18 mesi