## Gamma di prodotto

Interruttori di finecorsa Telemecanique XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Corpo per interruttore di finecorsa

Nome breve del dispositivo

**ZCKJ** 

Tipo di corpo

Fisso

Compatibilità del prodotto

XCKJ

Materiale del corpo

Metallo

Ingresso cavi

1 ingresso filettato per pressacavo M20 x 1,5

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Operazione dei contatti

Azione a scatto

Materiale dei contatti

#### Contatti placcati in argento

#### **Display locale**

Assente

#### Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## Apertura positiva

Presente

#### Resistenza attraverso i terminali

0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

#### Descrizione dei terminali ISO n°1

(23-24) NO

(21-22) NC

(11-12) NC

(13-14) NO

#### Grado di protezione IP

IP66

## Grado di protezione IK

**IK07** 

#### Caratteristiche ambientali

Alta temperatura

## Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE Numero di unità nel pacchetto 1: 1 Altezza del pacchetto 1: 4,1 cm Larghezza del pacchetto 1: 8,8 cm Lunghezza del pacchetto 1: 4,5 cm

Peso del pacchetto 1: 286 g

# Tipo di unità di imballaggio 2

S02

## Numero di unità nel pacchetto 2

24

## Altezza del pacchetto 2

15 cm

## Larghezza del pacchetto 2

30 cm

# Lunghezza del pacchetto 2

40 cm

# Peso del pacchetto 2

7,33 kg

## Tipo di unità di imballaggio 3

P06

#### Numero di unità nel pacchetto 3

384

## Altezza del pacchetto 3

75 cm

# Larghezza del pacchetto 3

60 cm

Lunghezza del pacchetto 3

80 cm

Peso del pacchetto 3

125,22 kg