

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Corpo finecorsa con testa girevole a ritorno a molla

Nome dispositivo

ZCKJ

Tipo di corpo

Fisso

Compatibilità prodotto

XCKJ

Materiale del corpo

Metallo

Entrata cavo

1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5

Composizione e tipologia contatti

2 C/O

Funzionamento dei contatti

A scatto

Materiale contatti

Contatti placcati argento

Azionamento interruttore

Da sinistra e da destra

Collegamento elettrico

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²

Apertura positiva

Senza

Resistenza tra terminali

0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Descrizione morsetti ISO n°1

(23-24)NO

(21-22)NC

(11-12)NC

(13-14)NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Caratteristiche ambientali

Standard

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità per imballaggio 1: 1

Altezza imballaggio 1: 4,4 cm
Larghezza imballaggio 1: 7 cm
Lunghezza imballaggio 1: 12,7 cm
Peso imballaggio 1: 474 g

Conformità ambientale

Per tutte le richieste Reach Rohs contattare: sustainability@tesensors.com

Documenti e download

Catalogo tecnico per la gamma XC Standard – Finecorsa (pdf)

File CAD 2D

Assemblaggi adattabili in metallo con testa girevole a ritorno a molla (dwf, wmf, dwg, dxf, eps)

Prodotti correlati e accessori

Articoli frequentemente acquistati insieme:

XCKJ10511
XCKJ10541
XCKJ10559
XCKJ110513
XCKJ161
XCKJ205
XCKJ50511
XCKJ50541
XCKJ562