

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit Switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Leva per finecorsa

Nome breve del dispositivo

ZCKY

Compatibilità del prodotto

XCKJ

Testa associata

ZCKE05

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva a rullo con ritorno a molla in metallo (montata su cuscinetto a sfera)

Tipo di approccio

Approccio laterale

Azionamento dell'interruttore

Tramite camma a 30°

Apertura positiva

Con

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard, alta temperatura, bassa temperatura

Temperatura ambiente per funzionamento

-25...70 °C (ambiente standard), -40...70 °C (bassa temperatura), 10...120 °C (alta temperatura)

Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...70 °C (ambiente standard), -40...70 °C (bassa temperatura), 10...120 °C (alta temperatura)

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE, Numero di unità nel pacchetto 1: 1, Altezza del pacchetto 1: 2 cm, Larghezza del pacchetto 1: 2,3 cm, Lunghezza del pacchetto 1: 5,2 cm, Peso del pacchetto 1: 28 g

Offerta sostenibile

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Conformità alla direttiva RoHS dell'UE

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale della RoHS dell'UE)

Mercury free

Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Garanzia contrattuale

18 mesi