# Gamma di prodotto

Telemecanique Limit Switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Leva per finecorsa

Nome breve del dispositivo

**ZCKY** 

Compatibilità del prodotto

**XCKJ** 

Testa associata

ZCKE05

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva a rullo con ritorno a molla in metallo (montata su cuscinetto a sfera)

Tipo di approccio

Approccio laterale

Azionamento dell'interruttore

Tramite camma a 30°

Apertura positiva

Con

### Caratteristiche ambientali

Ambiente standard, alta temperatura, bassa temperatura

## Temperatura ambiente per funzionamento

-25...70 °C (ambiente standard), -40...70 °C (bassa temperatura), 10...120 °C (alta temperatura)

## Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...70 °C (ambiente standard), -40...70 °C (bassa temperatura), 10...120 °C (alta temperatura)

## Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE, Numero di unità nel pacchetto 1: 1, Altezza del pacchetto 1: 2 cm, Larghezza del pacchetto 1: 2,3 cm, Lunghezza del pacchetto 1: 5,2 cm, Peso del pacchetto 1: 28 g

#### Offerta sostenibile

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

#### Conformità alla direttiva RoHS dell'UE

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale della RoHS dell'UE)

## **Mercury free**

Sì

### Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

#### Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

# Garanzia contrattuale

18 mesi