

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Leva per interruttore di finecorsa

Nome breve del dispositivo

ZCKY

Compatibilità del prodotto

XCKS, XCKJ, XCKL, XCKM

Testa associata

ZCKD05, ZCKE05

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva a rullo con ritorno a molla in metallo (lunghezza variabile)

Tipo di avvicinamento

Avvicinamento laterale

Azionamento dell'interruttore

Tramite camma a 30°

Apertura positiva

Assente

Temperatura ambiente di funzionamento

-25...70 °C per ambiente standard

-40...70 °C per basse temperature

10...120 °C per alte temperature

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C per ambiente standard

-40...70 °C per basse temperature

10...120 °C per alte temperature

Caratteristiche ambientali

Alte temperature

Ambiente standard

Basse temperature

Unità di imballaggio

Tipo di confezione 1: PCE

Numero di unità nella confezione 1: 1

Altezza confezione 1: 2,200 cm

Larghezza confezione 1: 2,400 cm

Lunghezza confezione 1: 12,300 cm

Peso confezione 1: 32,000 g

Tipo di confezione 2: S01

Numero di unità nella confezione 2: 100

Altezza confezione 2: 15,000 cm

Larghezza confezione 2: 15,000 cm

Lunghezza confezione 2: 40,000 cm

Peso confezione 2: 3,465 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

Senza mercurio: Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Profilo di circolarità: Non necessita di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposition 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi