

Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique serie XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Leva per interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

ZCKY

Compatibilità del prodotto

XCKL, XCKJ, XCKM, XCKS

Testa associata

ZCKD05, ZCKE05

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva ad asta con ritorno a molla in termoplastica (asta rotonda da 6 mm, L = 200 mm)

Tipo di approccio

Approccio laterale

Azionamento dell'interruttore

Da qualsiasi parte in movimento

Apertura positiva

Senza

Temperatura ambiente di funzionamento

-25...70 °C per ambiente standard, -40...70 °C per basse temperature

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C per ambiente standard, -40...70 °C per basse temperature

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard, Basse temperature

Unità di imballaggio

Tipo di confezione 1: PCE, Numero di unità nella confezione 1: 1, Altezza confezione 1: 1,5 cm, Larghezza confezione 1: 10 cm, Lunghezza confezione 1: 26 cm, Peso confezione 1: 23 g

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Conformità REACH

Sì

Direttiva RoHS UE

Dichiarazione RoHS UE

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposta 65 della California

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

18 mesi